

潍坊西酉防水材料 唐山高分子自粘胶膜防水卷材

产品名称	潍坊西酉防水材料 唐山高分子自粘胶膜防水卷材
公司名称	潍坊西酉防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	15065629328

产品详情

自粘高分子防水卷材是由含活性助剂的橡胶沥青为胶粘材料，表面覆以PE蓝膜、镀铝膜、聚酯膜及隔离纸构成，有较强的延伸性和自愈功能，高分子自粘胶膜防水卷材厂家，能自行愈合较小穿刺的破损，自动填塞较小基层裂缝。

独特的蠕变性和自愈性，能适应各种基层变形和裂缝，受到穿刺破坏后能自行愈合；

与多种材质基层粘结良好，可把卷材破损引起的渗漏限制在局部范围，有效防止窜水现象；延伸性能，适应基层变形、

高分子自粘胶膜防水卷材应基于这样的原则，一是适合基层形状的变化并有利于管道设备的敷设，高分子自粘胶膜防水卷材价格低，二是要不渗水性，无接缝的整体涂膜。

这样选购目的是针对卫浴间面积小，阴阳角多，穿培管洞多、卫生设备等多种因素，以及根据地面、楼面、墙面连接构造较复杂等特点而提出来的。

如何正确选择建筑自粘胶膜防水卷材呢？

一看：可以通过用手撕开卷材边缘的方法，来判断胎基是否与标记一致，是否完全浸透，满足标准规定的要求。胎基不能有未浸透的白色痕迹或浅点。聚酯胎用手极难撕裂和拉断，沥青和胎基亲和性好，而沥青复合胎卷材往往易撕开，撕开就可以观察出胎基情况了。

二检：裁剪0.8m的卷材按标准进行物理力学性能的检测，达到标准要求即为合格产品。

自粘胶膜防水卷材宜采用预铺反粘法施工，唐山高分子自粘胶膜防水卷材，并应符合下列规定：

- 1、卷材宜单层铺设；
- 2、在潮湿基面铺设时，高分子自粘胶膜防水卷材价格，基面应平整坚固、无明水；
- 3、卷材长边应采用自粘边搭接，短边应采用胶结带搭接，卷材端部搭接区应相互错开。
- 4、立面施工时，在自粘边位置距离卷材边缘10mm~20mm内，每隔400mm~600mm应进行机械固定，并应保证固定位置被卷材完全覆盖。

自粘胶膜防水卷材水平面铺贴：先在基层上弹出一条基准线，然后由低向高铺贴。展开卷材的同时，揭开隔离纸，沿基准线铺贴，卷材搭接宽度 50mm(满粘)、 60mm(空铺、点粘、条粘)铺贴后应立即用橡胶压辊压实卷材。

自粘胶膜防水卷材垂直面铺贴：垂直面由低向高铺贴。边展开边揭开隔离纸。搭接边宽度同上，铺贴后用压辊压实。

自粘胶膜防水卷材卷材收头：收头处要用密封胶密封，然后用金属压条固定。固定螺钉和顶端缝要密封。

潍坊西西防水材料-唐山高分子自粘胶膜防水卷材由潍坊西西防水材料有限公司提供。潍坊西西防水材料有限公司（www.sgshengtian.com）为客户提供“PVC防水卷材,高分子自粘胶膜防水卷材”等业务，公司拥有“西西防水”等品牌，专注于防水、防潮材料等行业。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。