

# 南昌水陆挖掘机出租 民强水陆挖掘机

产品名称	南昌水陆挖掘机出租 民强水陆挖掘机
公司名称	洪湖市大沙民强工程机械租赁中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖区新城十路家具工业园内 6号
联系电话	13872351909 13872351909

## 产品详情

### 水陆挖掘机与旱地挖掘机的区别

通俗来讲，水陆挖掘机依靠其特别的行走装置，可以在沿海、湖泊、淤泥沼泽地工作，可以漂浮在水上。主要作业范围包括水下开渠、清理河道、鱼塘清淤等。水挖除了链条大，链轨为空心的铁壳外其他与旱地挖掘机都一样。但是在陆地上水陆挖掘机行走困难，大多要靠挖斗辅助。水陆挖掘机采用加强的超长工作装置和特殊结构销连接件，以及的回转机构，提高了作业品质和生产效率。美观的外形、宽敞而配置齐全的驾驶室与简明的声光报警系统，减少长时间作业的疲劳，提高了操纵的舒适性。先进液压系统与发动机的匹配，可实现复合动作，并保证了、可靠的工作和高经济性的同时实现。

### 回转减速机的内中结构是什么？

答：回转马达、马达固定架、一轴传动器、三星架、一轴、三星葫芦、驱动齿圈、立轴。

### 行走减速机的内部结构是什么？

答：行走马达、一级减速机、内齿圈、三星架、三星葫芦、减速机固定架、半轴、驱动轮齿圈。

### 回转减速机和行走减速机怎么更换齿轮油？

答：把齿轮油放掉，加入柴油后支起车空转5分钟后放掉柴油再加入齿轮油，齿轮油应加双驱线18号，120-9行走减速机加齿轮油每个3.5升，回转减速机加齿轮油3.5升，70-8行走减速机加齿轮油每个7升，回转减速机加齿轮油3升。85-7轮式前桥加齿轮油，后桥加齿轮油

液压油缸、漏油?

答：液压油缸严禁终止，会导致油缸早期活空脱落及导向套损坏，密封圈磨损、控制油缸行程，密封圈正常磨损，水陆挖掘机出租，更换密封件。液压油杂质造成密封件损坏，过滤液压油更换密封件。

挖掘机工作主泵应怎样保养?

答：首先使用的液压油必须干净，符合当时季节使用标号，确保进油管道畅通，不准进空气，定期清洗网或更换滤芯，液压油中不准含水份，按季节更换液压油，力源泵在更换油加油时应松掉排气螺栓，排出空气。

水陆两用挖掘机油温高故障维修:

1 一般情况下水陆两用挖掘机液压油在使用了1000多小时就应该要更换液压油了，还有油滤网应该在120目以上的。

2 水陆两用挖掘机日常使用的液压油一定要严格管理，避免被污染.还有使用的液压油一定要与水陆两用挖掘机型号相匹配.

3 在设计水陆两用挖掘机液压系统的时候一定要设计合理，设计油管的时候尽可能减少接头，完全的地方，还有管径一定要合适.

4 当出现了水陆两用挖掘机油温高故障时，要知道是不是冷却系统故障引起的，你可以直接检查水陆两用挖掘机的散热器有没有故障?风扇皮带的松紧度?冷却液的多少?

挖掘机油温过高的话对机械本身的伤害是非常大的，那么具体的故障影响的配件又是哪些呢？

水陆两用挖掘机油温高故障影响:

1 液压油升高挖掘机1密封件失效，产生漏油现象.

2 水陆两用挖掘机油温高导致液压油粘度下降，泄漏增加，降低挖机使用寿命.

3 油温过高会使水陆两用挖掘机零部件产生热变形，严重的时候会使系统失去工作能力.

4 油温高液压油中容易被氧化的沥青和胶质被氧化，阻塞油路，导致液压阀流量不稳，影响挖掘机正常作业间则相对短许多，时间大概为三年后就要更换.

南昌水陆挖掘机出租-民强水陆挖掘机(推荐商家)由洪湖市大沙民强工程机械租赁中心提供。洪湖市大沙民强工程机械租赁中心(www.whmqwj.com)在清洗、清理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，民强水陆挖掘机一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张总。