

天门热浸锌桥架 武汉禾业电气 热浸锌金属桥架

产品名称	天门热浸锌桥架 武汉禾业电气 热浸锌金属桥架
公司名称	武汉禾业电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市汉黄路天悦赏景1605
联系电话	18602757706 18602757706

产品详情

组装托盘，也叫组合式托盘。一般用于电缆多、截面大、荷载重、又具有成片安装固定的空间条件的场所。组装托盘通常为单层，它比较普通多层的托盘、梯架更便于敷线和维护。在大型配电控制的地下技术夹层，为便于众多的电缆进出也常使用此类托盘。

选用非标准部件时，其技术要求、试验和检验规则、计价、包装等应满足本规范的规定，指在工程质量和标准的性。

如与电力电缆桥架合用时，热浸锌桥架供应，应将电力电缆和弱电电缆各直一侧，热浸锌金属桥架，中间采用隔板分隔。

弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时，天门热浸锌桥架，应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆，避免相互间的干扰。

电缆桥架安装要求

(1)槽式大跨距电缆桥架由室外进入建筑物内时，桥架向外的坡度不得小于1/100。

(2)电缆桥架与用电设备交越时，其间的净距不小于0.5m。

(3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时，其间净距不小于0.6m。

选择钢制电缆桥架型式的标准

有盖无孔型托盘实际是一种全封闭的金属壳体，热浸锌桥架报价，也称槽式电缆桥架。它具有抑制外部电磁干扰，防护外部有害液体和粉尘的侵蚀作用。节能型有孔托盘（也称托盘式电缆桥架）、梯架（也称梯式电缆桥架）多数用于一般情况。由于通风散热良好，达到节电效果。无屏蔽要求的控制电缆也可用有孔托盘（也称托盘式电缆桥架）或梯架（也称梯级式电缆桥架）。

天门热浸锌桥架-武汉禾业电气-热浸锌金属桥架由武汉禾业电气有限公司提供。武汉禾业电气有限公司（whhydq.tz1288.com）在电子、电工产品制造设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，禾业电气一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王总。