

襄阳口罩厂设计 得创净化

产品名称	襄阳口罩厂设计 得创净化
公司名称	武汉得创净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市江岸区发展大道1168号力腾乐荟对面
联系电话	15927393984 15927393984

产品详情

消毒灭菌

脆弱的无纺布一般不用高温消毒法，是用「 γ 」这种无色气体杀灭细菌、霉菌及真菌的。

大家都知道，春节期间口罩非常紧张，即使在口罩复产率达到94%的情况下，很多人依然买不到口罩。就是因为口罩生产完后要放14天进行解析。这个时间差或许就是口罩供应紧张的原因之一。

口罩通常用消毒。消毒后，口罩上会有残留。是一种有毒的致癌物。长期吸入不仅会刺激呼吸道，而且致癌的可能性很大。长期接触可出现综合征和自主神经功能障碍。

医1疗器械厂无尘车间的要求

医1疗器械有三个分类，口罩属于二类医1疗器械，无论是杯型防护口罩，还是一次性，他们的生产环境都必须在洁净等级10万级（GMP规范称：D级洁净车间）或以上无尘车间进行生产，这是国家强制性要求，生产环境内必须是无尘、无菌的，有特殊要求的口罩必须在恒温恒湿范围下进行生产的。

作为二类医1疗器械，医1用口罩需要在10万级以上的无尘车间进行生产，以保障口罩生产过程是无尘、无菌的，这是国家的强制要求。

那么医1用口罩十万级无尘车间具体有什么要求呢？

一、选址的要求

1、建设10万级无尘车间要求在选址时，应考虑所在地周围的自然环境和卫生条件良好，口罩厂设计，至少没有空气或水的污染源；

2、远离交通干道、货场等。

3、环境的地面、道路应平整不起尘。宜通过绿化等减少露土面积或有控制扬尘的措施。

4、垃圾、闲置物品等不应露天存放等；

总之厂区的环境不应对无菌的生产造成污染。总体布局要合理，不得对无菌的生产区，特别是洁净区有不良影响。

通风空气净化设备

洁净厂房设计，按照规范要求，设计一送回风系统。机房设在厂房顶侧(根据实地情况，可采用单元式净化系统的，不用设机房)，各送回风循环风管在技术夹层内与空调机组连接成系统。送回风管道采用镀锌钢板，经风阀软连接。镀锌钢板风管现场制作。

照明

洁净区应采用吸顶式净化灯具，非洁净区采用普通荧光灯。设计各房间内照明，紫外灯独立控制，并由电气控制箱控制，再由总配电柜集中控制；室内照明均采用密闭照明灯组；插座盘均采用嵌入式；室内无明线敷设。

食品工业对人员、物料的动线有明确的规定，不可交叉流动，物料流动需设置专用的物料传递口或传递门；人员流动需走专用的人员通道。

襄阳口罩厂设计-得创净化(在线咨询)由武汉得创净化设备有限公司提供。武汉得创净化设备有限公司(www.whdcjh.com)是从事“洁净室净化系统工程”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：彭总。