

管道高压疏通机 浩富机械 高压疏通机

产品名称	管道高压疏通机 浩富机械 高压疏通机
公司名称	河南浩富机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	滑县上官镇干西村
联系电话	15249633908 15249633908

产品详情

额定压力选择

高压胶管的额定压力要等于或大于高压泵的额定压力，高压胶管就能在厂方规定寿命下工作。清洗机运转中，泵的压力不得超过高压胶管额定压力，高压疏通机，如超过，则胶管使用寿命降低。如果超过25%，胶管寿命就降低一半。同时，接头等处，还有胀裂危险。

额定流量选择

高压胶管高压水的流量是由胶管内径和流速来决定的。管内高压水流速一般以6-8m/s为宜。相同内径的高压胶管，电动小型高压疏通机，比如10mm，当流量从50L/min增加到75L/min时，压力损失则增大130%。换言之，当胶管直径不变，增大流量或增大高压水的平均速度，都会产生更大的阻力或压力损失。故在选择增大流量来提高清洗效率时，必须增大高压内径。

高压水射流清洗机系统选用分析

高压水射流清洗机系统主要包括高压泵组系统、高压管路系统、高压附属部件系统以及高压喷射系统等。

高压泵组发出额定压力和流量的高压水，管道高压疏通机，后者通过高压胶管、卷管系统、脚阀弯头接头等附属部件系统，后到达孔径狭小、曲折多变的喷嘴出口处，其压力和流量都有很大的损失，清洗机可能只是感觉效率低下，但却不知其原有所在，大功率高压疏通机，现在加以分析。

工业高压清洗机主要用于各类槽体、罐体和管道等清洗中，由于需要长时间工作导致高压清洗机进水腔部位容易出现密封失效问题，导致缸体泄漏，无法正常使用。

高压清洗机自投入使用，推力密封块的拆卸次数(更换进水腔至缸体出水口处各密封点的密封圈)；推力密封块与进水腔的直径等关系都会影响高压清洗机进水腔密封的使用。由于推力密封块拆装频繁，并且有时拆装方法不甚合理，因此造成推力密封块密封部位和进水腔配合部位的严重磨损

管道高压疏通机-浩富机械(在线咨询)-高压疏通机由河南浩富机械设备有限公司提供。河南浩富机械设备有限公司(www.aidugu.cn)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。浩富机械——您值得信赖的朋友，公司地址：滑县上官镇干西村，联系人：闫经理。同时本公司(www.suomama.cn)还是从事高压管道疏通机价格，供应高压管道疏通机，高压管道疏通机销售的厂家，欢迎来电咨询。