

# 环氧自流坪价格 环氧自流坪 创新体育设施公司

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 环氧自流坪价格 环氧自流坪 创新体育设施公司 |
| 公司名称 | 天津创新体育设施工程有限公司         |
| 价格   | 面议                     |
| 规格参数 |                        |
| 公司地址 | 河西区解放南路名都公寓15号楼3门601-3 |
| 联系电话 | 13820057726            |

## 产品详情

### 新建混凝土地面或水磨石地面施工技术

在新建混凝土地面或水磨石地面施工技术：

- 一、把地板磨一磨，然后擦干净并掸去灰尘；
- 二、使用专用面漆，提高面漆的硬度，耐磨性和光泽度；
- 三、地坪漆腻子充分刮擦，干燥后平整或抛光，清除表面灰尘；
- 四、用一种特殊的颜色漆在腻子层上滚涂两次，使其具有色泽；
- 五、需要画线的，用分色纸粘贴好后，刷颜色的地坪漆两次，烘干后撕掉分色纸；
- 六、清理一次，清除表面颗粒；
- 七、采用专用底漆滚涂底漆视基层吸油情况而定，加固基层，封闭水泥表面毛细孔，增强涂料附着力；

### 环氧树脂地坪施工工程种类

工程施工这方面，可根据客户的要求和地面情况设计出令客户满意的工程实际施工方案，为化工、食品、电子、纺织、造纸、印刷、冶金运输房地产等行业做出了贡献，环氧自流坪报价，工程种类主要包括：一是环氧树脂地坪

- 1、环氧树脂薄涂地坪厚度在0.5-0.7mm之间 适用场所主要为地面粉光强度较好的制衣、电子、食品、轻工业等各种工厂、车间、车库、仓库涂装地面。地坪施工主要有如下特点：外观色彩鲜艳、靓丽光洁，防尘耐磨、防霉菌耐油污，造价经济且维护方便。
- 2、环氧树脂砂浆地坪厚度在2-5mm之间 适用场所主要是机械加工工厂、食品、停车场、仓库等需要止滑或原素地面粉光强度较差之涂装地面耐磨地坪。

环氧地面施工前，基材混凝土必须养护28天并充分干燥。环氧树脂材料只能在含水率低于8%的情况下敷设(将塑料膜铺在地板上检查)。(1)基本处理 研磨掉地面上的杂质，使混凝土表面粗糙。当施工场地相对开阔时，可使用抛丸机进行施工。优点是磨削线深，施工速度快，粉尘小。当房间面积小或喷丸机不能工作时，可采用铣刨机对混凝土基层进行处理。铣刨机缺点为铣刨机粉尘多，环氧自流坪，铣刨线较浅。(2)底涂 底漆在平整的地面上均匀地涂上泥刀。根据不同的天气条件，底涂的干燥时间一般为4~8小时。检查底部涂层。(3)中涂 中涂A/B剂后，即环氧主材料与固化剂按比例均匀混合，用量为no. 5的1.5倍。加入6石英砂搅拌均匀，用锯齿镘刀均匀铺于底漆上，厚度约1mm。石英砂网数(粒度)可根据地面平坦度进行调整。(4)打磨并涂抹 中等涂层完全干燥后，抛光。基材和地面上的小裂缝可涂环氧树脂，环氧自流坪价格，施工前可获得完整光滑的表面。(5)面涂 表面涂覆剂A/B按比例均匀混合，辊涂覆、涂覆“十”字交叉规律均匀分布。树脂涂料采用专用辊刷。个表面涂层干燥后，应以同样的方式应用第二个表面涂层。人员48小时后才能进入，重型机械7天后才能进入，厚度约为1mm。

环氧自流坪价格-环氧自流坪-创新体育设施公司由天津创新体育设施工程有限公司提供。天津创新体育设施工程有限公司(www.tjcxy.cn)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。创新体育——您可信赖的朋友，公司地址：河西区解放南路名都公寓15号楼3门601-3，联系人：张经理。