

# 运动木地板造价 天津运动木地板 天津创新体育设施公司

产品名称	运动木地板造价 天津运动木地板 天津创新体育设施公司
公司名称	天津创新体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河西区解放南路名都公寓15号楼3门601-3
联系电话	13820057726

## 产品详情

橡胶地板分为橡胶地板片材和橡胶地板卷材两大类，一般橡胶地板片材无论是国产还是进口系列的，全部采用无缝拼接铺装。橡胶地板卷材可以开槽做焊线的方式和无缝拼接的方式两种铺装工艺。下面海美诺为您讲述开槽焊接要注意的问题，运动木地板厂家，正确的使用橡胶地板电动开槽机(辅料厂家都配有专业的开槽机，大家可以咨询，比如美圣雅恒或耐齐等辅料厂家)，使用前要将开槽机的后盖打开用小毛刷进行清理，以疏通机器的散热问题。正确的调整开槽机的开槽深度，一般为所施工地板的2/3的厚度。

正确的使用橡胶地板或塑胶地板焊枪，根据橡胶地板的材质硬度调节焊枪的温度，工作完成后需将焊枪温度调至0度，待冷却后方可拔掉电源。焊接后的焊线在用蝴蝶片一次铲过后，方可进行焊线精铲平，术语为焊线二次铲平。

### 焊接过早

橡胶地板铺装后，一般要求24小时后再焊接，如果焊接过早，此时胶水没有完全固化，焊枪的瞬间高温会破坏接缝处胶水的粘结力，当地板发生伸缩变化时，天津运动木地板，从胶水的薄弱环节开始，就会出现焊接处地板往上拱起的现象。

### 基础问题

地面基础出现酥松起沙、裂缝，没有得到及时合理的修补，会导致自流平开裂或起拱分层，地板也会随着鼓包。

## 外来水

洗手间、厨房、阳台等与房间连接处的防水没有做好，导致在地板铺设以后，洗手间、厨房投入使用时，长期的积累的水气从薄弱环节渗透到地板基层的底下，将胶水溶解，运动木地板建设，并且产生气压将地板顶起来，产生鼓包。

## 施工步骤

### A.定位测量

确定每一墙的中心点，然后画一条线，将这些点连接到房间的中心部分。

确定这条线的中心，再用直角尺划一条垂线，以连接两对侧墙。

### B.橡胶地板的安装

房间测量完后，你可以通过这些尺寸来决定起始点位置。

批铺完之后，运动木地板造价，要用墨盒线提前把线弹好，让它成为一条直线。

### C.橡胶地板的铺贴

为了便于安装，要将粘合剂快速地倒在地面上，再用刮板整体刮胶。

要使用橡胶专用刀具来裁切拼装。

使用100斤的压滚来回滚动压实橡胶地板，将粘合剂中的空隙压平，去除里面的空气。

铺完毕后及时检查橡胶地板来粘合剂的粘贴是否良好。

## 通行

在安装完成之后，除了安装工可以在上面谨慎行走之外，其他人在24小时内，要尽量避免行走，以免破坏粘合剂的凝固性，影响地面的安装效果。

运动木地板造价-天津运动木地板-天津创新体育设施公司(查看)由天津创新体育设施工程有限公司提供。  
“ 塑胶跑道,EPDM橡胶颗粒,人造草坪,硅PU新型球场 ” 就选天津创新体育设施工程有限公司 ( www.tjcx

ty.cn)，公司位于：河西区解放南路名都公寓15号楼3门601-3，多年来，创新体育坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。创新体育期待成为您的长期合作伙伴！