

制冷设备公司 嘉兴制冷设备 侨坤制冷科技有限公司

产品名称	制冷设备公司 嘉兴制冷设备 侨坤制冷科技有限公司
公司名称	南京侨坤制冷科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区虎踞南路47-3号
联系电话	13951770129

产品详情

制冷压缩机是制冷设备的核心，它消耗的能量在整个制冷系统中占很大的比例。对于特定的制冷量，选择不同的压缩机直接关系到运行的能耗。在大中型冷库建设中，液氨冷却螺杆制冷压缩机已有取代活塞式压缩机的趋势。在冷凝温度35℃，蒸发温度为-28℃（-33℃）的典型工况下，当制冷量大于450kw时，应选用螺杆压缩机，在初期投资、运行费用等方面均比活塞式压缩机合理。但在选用机组数量时，必须考虑到冷库低峰负荷、中等负荷和高峰负荷时机组能量的合理搭配，避免螺杆压缩机能量调节在50%以下的工况长时间运行。对蒸发温度在-45℃左右的大中型速冻库，可采用由多台大制冷量的螺杆压缩机组成的组配式双级压缩制冷系统，节能效果显著。

组合冷库优点

节能保温，耗电量少

组合冷库保温板内芯材料一般采用的是聚氨酯或聚苯乙烯，其保温、隔热性能好，迅速降低冷库温度，大大减少了耗电量。与其它冷库相比，节能30-40%。聚氨酯或苯乙烯用高压发泡工艺一次灌注成型，可制成各种长度、规格，具有外形美观、重量轻、强度高、耐腐蚀、抗老化等优点。

与土建冷库相比，活动冷库造价比较高，但后期维护保养费用少，制冷设备安装，耗电少。长期来看，组合冷库费用要比土建冷库少得多。

高温环境下，如今天气越来越热。酸奶中的乳酸菌会大大增加，其他杂菌也会大量滋生，因此这种条件下保存的酸奶即使没有超出保质期，嘉兴制冷设备，其口味会产生变化，营养成分也可能会遭到破坏，这样的酸奶不只无法起到营养作用，反而可能影响健康。那么要怎么贮存酸奶才会不变质且不改变原有的风味呢？

影响低温酸奶冷库造价的因素有以下几点：

聚氨酯和聚ben乙烯很多客户都分不清，1冷库保温板：冷库库体保温资料一般采用聚氨酯或聚ben乙烯。其实这两种材料的保温效果和资料价格上区别很大：聚ben板也就是泡沫板，制冷设备工程，优点是价格廉价，但保温性能差，一般只能用于0度以上的冷库，而且年数久了很容易变形。而聚氨酯库板是常用的优点大于聚ben板，但价格要高出很多。

制冷设备公司-嘉兴制冷设备-侨坤制冷科技有限公司由南京侨坤制冷科技有限公司提供。南京侨坤制冷科技有限公司（njqkzl.tz1288.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！