

# 非膨胀型防火涂料报价 天津市港信防火材料

产品名称	非膨胀型防火涂料报价 天津市港信防火材料
公司名称	天津市港信防火材料有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区大港开发区汉港公路888号
联系电话	13821583798

## 产品详情

我们把常用的五种防火涂料

我们把常用的五种防火涂料分为：

**隧道防火涂料：**以无机防火绝热材料为主要成分，它施工在公路隧道、铁路隧道、建筑楼板的混凝土表面。由于其涂层密度小，热导率低，有效地提高了混凝土结构的耐火极限。为隧道提供了可靠的防火保护。同时，其涂层密度小、多孔，施工在隧道内具有明显的消音吸音效果。

**薄型钢结构防火涂料：**涂层厚度薄，干燥快，具有优异的装饰效果，非膨胀型防火涂料报价，可调配成多种颜色，可刷涂、喷涂，施工方便。涂料刷在钢结构表面时可起到防火、防腐、装饰作用，遇火时涂层表面迅速膨胀，形成均匀致密的防火隔热层，从而达到钢结构防火保护作用。该涂料可广泛用于工业厂房、体育场馆、候机楼、高层建筑等装饰要求很高的钢结构的防火保护。

**室外厚型钢结构防火涂料：**该涂料是以无机类阻燃隔热材料为主体复合而成的，高温时不产生任何有害气体，滨州非膨胀型防火涂料，该产品具有强度高、耐水、抗冻、不老化、比重轻、耐火时间长等特点，适用于体育馆、石油化工、娱乐场所、候机厅、电视塔等耐火极限要求高且环境恶劣的室外钢结构建筑的防火保护。

## 水性氟树脂和弹性乳液的炭化层质量防火性能好

下面我们就以氯—偏乳液、氟树脂乳液、水性环氧树脂、弹性乳液、硅丙乳液等成膜粘结剂具体的分析一下对防火涂料性能的影响。

可以看出，水性氟树脂和弹性乳液的炭化层质量防火性能好，而水性环氧树脂、弹性乳液、硅丙乳液的发烟量少，对环境造成污染小，环保性好。氯—偏乳液和水性氟树脂等含有卤素的乳液，在燃烧时生成大量的烟和有毒气体及腐蚀性的气体，可导致单纯由火所不能引起的电路系统开关和其他金属物件的腐蚀及对人体呼吸道和其他造成危害；水性环氧树脂必须加入固化剂才能成膜，给生产、施工带来不便，考虑到涂层在正常工作条件下具有各种使用性能和环保性，又能在火焰或高温作用时不开裂，所以后选用弹性乳液，其制成的钢结构防火涂料涂层具有很好的弹性，防止涂层遇火开裂，提高耐火极限。

厚型钢结构防火涂料是施工过程中经常出现的问题便是开裂，甚至脱落的质量问题，非膨胀型防火涂料哪家好，对这一问题，笔者认为因素有以下几个方面：

一、自然条件影响；由于地区、季节差异、空气湿度相差较大，非膨胀型防火涂料厂，直接影响涂料层水分损失速度。

二、技术交底不到位；对管理人员和操作工人调查，具体需注意细节问题不清楚。

三、细部处理不密实；构建转角处涂层留置施工缝后，该施工缝位置的干缩变形起初并不明显，随着时间延长、风力变化及气候干燥等因素影响，会逐渐出现缝合处的干缩变形、开裂，终导致该部位严重开裂和面积空鼓。构件转角处、异形构件及结合处细部处理不及时、不密实，会因干缩变形不均匀而出现不同程度的开裂。

非膨胀型防火涂料报价-天津市港信防火材料由天津市港信防火材料有限责任公司提供。天津市港信防火材料有限责任公司（[gxfhcl.tz1288.com](http://gxfhcl.tz1288.com)）位于天津市滨海新区大港开发区汉港公路888号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前港信在其它中享有良好的声誉。港信取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。港信全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。