

# 制动液哪个好 制动液 天津朗威石化润滑油

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 制动液哪个好 制动液 天津朗威石化润滑油     |
| 公司名称 | 天津朗威石化股份有限公司             |
| 价格   | 面议                       |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 天津市宁河区苗庄镇东窝村外（芦玉公路15公里处） |
| 联系电话 | 18920222322              |

## 产品详情

制动液的更换全过程以下：（1）起动柴油发动机并维持待速运行，拧下制动液储油罐的加液口盖。（2）在刹车总泵放空气螺钉上套一根全透明塑料软管，将管的另一端放进一个配有制动液的器皿里。（3）拧下来放气阀并持续踩住刹车踏板，直到制动液已不排出才行，扭紧放气阀。（4）向储油罐添加一定量的符合要求的制动液。制动液的更换常见问题刹车系统中渗透到空气，会危害制动系统实际效果。非常是更换或加补制动液后应排污液压油管路中的空气。在检修全过程中，制动液哪家好，因为检修液压传动系统、连接头松脱或制动液不够等缘故，导致空气进到管路时，应立即将系统软件中的空气排出来。

天津新马润滑油隶属于天津朗威石化股份有限公司，始建于2008年，位于天津市滨海新区苗庄工业产业园，是车辆、工业用各类润滑油及防冻液的专业研发和生产商。

制动液又称刹车油或迫力油，制动液有三种类型。在选购时要选择可靠的厂家，并且级别越高越好。它的制动工作压力一般为2MPa高的可达4~5MPa。所有液体都有不可压缩特性，在密封的容器中或充满液体的管路中，当液体受到压力时，制动液排行榜，便会很快地、均匀地把压力传导液体的各个部分。液压制动便是利用这个原理来进行工作的。中国现行的制动液标准GB12981-2012《机动车辆制动液》为强制性标准，共有15项技术指标要求。

制动液是汽车液压 制动系统中传递制动压力的液态介质，使用在采用液压制动系统的车辆中。

## 性能指标

由于其优劣直接关系刹车的可靠程度，因此制动液的选购事关车友生命安全，可掉以轻心。

我国现行的制动液标准GB12981-2012《机动车辆制动液》为强制性标准，制动液，共有15项技术指标要求，分别是外观、平衡回流沸点、湿平衡回流沸点、运动黏度（100 、-40 ）、pH值、液体稳定性、腐蚀性、低温流动性和外观、蒸发性能、容水性、液体相容性、性、橡胶相容性、行程模拟性能和防锈性能。

合格达标的制动液有几个特性：

- 1.在高温、严寒、高速、湿热等工况条件下保证灵活传递制动力；
- 2.对刹车系统的金属和非金属材料没有腐蚀性；
- 3.能够有效润滑刹车系统的运动部件，延长刹车分泵和皮碗的使用寿命。

对制动液的性能要求是：

- 1、粘温性好，凝固点低，低温流动性好；
- 2、沸点高，高温下不产生气阻；
- 3、使用过程中品质变化小，并不引起金属件和橡胶件的腐蚀和变质。

## 有机硅制动液

制动液哪个好-制动液-天津朗威石化润滑油由天津朗威石化股份有限公司提供。“ 润滑油车用润滑油工业润滑油 ” 就选天津朗威石化股份有限公司（[www.lwshrhy.com](http://www.lwshrhy.com)），公司位于：天津市宁河区苗庄镇东窝村外（芦玉公路15公里处），多年来，朗威石化坚持为客户提供好的服务，联系人：孙经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。朗威石化期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（[www.tjxinma.cn](http://www.tjxinma.cn)）还是从事天津抗磨液压油，天津抗燃液压油，天津工业液压油的厂家，欢迎来电咨询。