

制动液价格 制动液 朗威石化润滑油厂家

产品名称	制动液价格 制动液 朗威石化润滑油厂家
公司名称	天津朗威石化股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市宁河区苗庄镇东窝村外（芦玉公路15公里处）
联系电话	18920222322

产品详情

制动液在应用一年之后，其含水量可做到3%，当制动液中含水量做到一定水平时，会使刹车幅度变弱，刹车间距增加，周期时间，制动液哪个好，每个品牌的车要求的保养周期时间各都不一样，这与刹车油的牌子及其车系相关，刹车油有一定的腐蚀，吸水能力也较为强，如今好点维修中心常有专业的检验刹车油含水量的专用工具，能够做下检验，看一下是不是必须更换。刹车油来到保养时间一定要按时更换，還是参考生产厂家要求的保养周期时间开展保养。

制动液的更换过程如下：

- （1）启动发动机并保持怠速运转，拧下制动液储油罐的加液口盖。
- （2）在分泵放气螺丝上套一根透明塑料管，制动液，将管的另一端放入一个装有制动液的容器里。
- （3）拧松放气阀并连续踩下制动踏板，直至制动液不再流出为止，拧紧放气阀。
- （4）向储油罐加入足量的符合规定的制动液。

制动液的更换 注意事项

制动系统中渗入空气，会影响制动效果。特别是更换或补加制动液后应排放液压管路中的空气。在维修过程中，由于拆检液压系统、接头松动或制动液不足等原因，造成空气进入管道时，制动液价钱，应及

时将系统中的空气排出

天津新马润滑油隶属于天津朗威石化股份有限公司，始建于2008年，位于天津市滨海新区苗庄工业产业园，是车辆、工业用各类润滑油及防冻液的专业研发和生产商。

注意事项/制动液

- 1、如果不小心将柴油机油或者玻璃水混入刹车油后，会大大影响制动效果。应该及时更换。
- 2、车辆正常行驶4万千米或刹车油连续使用超过2年，刹车油很容易由于使用时间长而变质，所以要注意及时更换。
- 3、装有刹车油液面报警装置的车辆，应该随时观察报警指示灯是否闪亮，报警传感器性能是否良好，当刹车油不足的时候应及时添加，储存的刹车油应该保持在标定的低容量刻度和高容量刻度之间。
- 4、车辆在正常行驶中，若出现制动忽轻忽重时，要对刹车油及时更换，在更换之前先用酒精将制动系统清洗干净。
- 5、车辆制动出现跑偏时，要对制动系统进行检查。若发现分泵皮碗膨胀过大，就说明刹车油质量可能存在问题。这时应选择质量比较好的刹车油予以更换，同时更换皮碗。
- 6、换季时，尤其在冬季，要是发现制动效果下降，则有可能是刹车油的级别不适应冬季气候，此时更换新刹车油，就要选择在低温下粘度偏小的刹车油。
- 7、不同类型和不同品牌的刹车油不要混合使用，对有特殊要求的制动系统，应加注特定牌号的刹车油。由于不同品牌和不同类型的刹车油的配方不同，混合刹车油会造成刹车油性指标下降。即使是那些互溶性比较好，标明能混用或可替代的品牌，使用中也不尽人意，因此也不要长期使用。
- 8、当刹车油中混入或吸入水分，或者是发现刹车油有杂质或沉淀物时，制动液价格，应该及时更换或者认真过滤，否则会造成制动压力不足，从而影响制动效果。

制动液价格-制动液-朗威石化润滑油厂家由天津朗威石化股份有限公司提供。天津朗威石化股份有限公司（www.lwshrhy.com）有实力，信誉好，在天津天津市的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进朗威石化和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.tjxmrhy.cn）还是从事天津汽车防冻液，天津车用防冻液，天津发动机防冻液的厂家，欢迎来电咨询。

