

制动液加工 制动液 朗威石化润滑油厂家

产品名称	制动液加工 制动液 朗威石化润滑油厂家
公司名称	天津朗威石化股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市宁河区苗庄镇东窝村外（芦玉公路15公里处）
联系电话	18920222322

产品详情

有机硅制动液优点

- 1.节省长期维修费用，由于硅油不吸水，可防止水分的积聚或使氧化剂不致因溶解而腐蚀金属部件，硅油的非导电性也不会引起电解腐蚀。因此，液压刹车系统不需大修和更换零件。此外，由于硅油的固有稳定性而不需经常更新。
- 2.刹车系统运转安全，及时在288（550 ° F）的高温或-40（-40 ° F）严寒的恶劣气候环境中，仍能安全运转。
- 3.延长刹车系统寿命。硅油除了可防止液压刹车系统的零部件不受腐蚀外，还能起润焕作用，使金属-橡胶和金属塑料零部件不致磨损。
- 4.操作安全。硅油刹车液基本无毒，不需要采用特别的预防措施。长期贮存不会由于吸水而降低物理性能。
- 5.兼容性好，若将普通的多元醇刹车液加入硅油刹车液中，不会影响其他使用性能。这一点使得在紧急情况下，可把两类液体互相作用，但还是整个刹车系统都装填100%的硅油。

6.不会弄槽和玷污汽车的精致表面。硅油与多元醇制动液不同，制动液，它不会损伤汽车表面，万一在行车过程中发生喷溅或漏泄事故，可轻而易举的擦拭干净。

7.设计的灵活性强。硅油刹车液对所有合金、橡胶和塑料材料具有很好的适应性；从而给刹车系统的设计带来了很大的灵活性。例如，由于硅油刹车液的介电性能，因此，刹车失灵警报系统和液面指示器的设计可通过安置一个穿过主液压缸的电压计进行

天津新马润滑油隶属于天津朗威石化股份有限公司，始建于2008年，位于天津市滨海新区苗庄工业产业园，是车辆、工业用各类润滑油及防冻液的专业研发和生产商。

制动液的分类及标准要求

一般来说制动液按其原料、工艺和使用要求的不同，可分为醇型制动液、矿油型制动液和合成制动液，其中合成制动液具有凝点低、沸点高、不易产生气阻、抗腐蚀等优点，被广泛应用于高速、大负荷的汽车上。

制动液应符合美部DOT3和DOT4标准，这是国际认可的制动液标准。我国通部和公部制定JG3和JG4标准，也是参照美国标准制定的。国内生产的制动液80年代前一直使用醇型制动液，这种制动液的缺点是沸点较低，高温行车易发生气阻，低温性能较差，制动液代理，像在我国北方地区-25 以下会出现白色结晶，制动液加工，不能满足车辆使用需求，气温适用范围小，目前已基本被合成制动液取代。

传统的制动液是以乙二醇为基础的液压传动油，乙二醇制动液的弱是易吸水，制动液厂家，从而降低它的沸点，当快速刹车时，刹车所产生的高温会导致水和乙二醇混合液沸腾，产生气塞现象，并引起刹车液贮量的衰减。此外吸水后的乙二醇刹车液还会对油漆的表面产生腐蚀作用。

由于硅油具有优良的化学惰性、疏水性和耐高温性能，因此可圆满地克服乙二醇基刹车液所产生的腐蚀、气塞和贮量衰减难题。

制动液加工-制动液-朗威石化润滑油厂家由天津朗威石化股份有限公司提供。“润滑油车用润滑油工业润滑油”就选天津朗威石化股份有限公司（www.lwshrhy.com），公司位于：天津市宁河区苗庄镇东窝村外（芦玉公路15公里处），多年来，朗威石化坚持为客户提供好的服务，联系人：孙经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。朗威石化期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.chi

nalwsh.cn) 还是从事天津特种润滑油, 天津抗磨润滑油, 天津轿车润滑油的厂家, 欢迎来电咨询。