

鸿涂 车间环氧地坪 环氧地坪

产品名称	鸿涂 车间环氧地坪 环氧地坪
公司名称	东莞市鸿涂净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇社区丽苑路丽城花园93号
联系电话	13537407658

产品详情

环氧地坪漆目前大量应用于电子、制药、食品、机械制造、化工、医院、航空航天工业、纺织、、塑料生产、试验室、汽车工业、房产建筑、超级超市、办公场所等标志涂料和防火涂料。

环氧地坪漆与沥青配合，可制成防水和防锈性较强的船底防腐涂料。利用环氧地坪漆的快干性和各种树脂的匹配性，工厂环氧地坪，制面各种高光泽、耐候、保色保光性优良和具有一定耐磨性的面涂料。用环氧地坪漆搭配其他有机树脂配制的涂料，车间环氧地坪，其防腐年限达到10年以上，耐候年限也达到5至10年。

环氧地坪水磨石镜面在制作好前需要哪些准备

铺贴

(1)大理石、花岗岩、预制水磨石板块在铺贴前应先浸水湿润，阴干后擦干净板背的浮尘方可使用。

(2)大理石、花岗岩板块是以30厚1:4干硬性水泥砂浆作找平、结合层。铺贴前应试摆一下确认板块间隙、标高等都符合要求后，端起板块，在干硬砂浆找平层上洒素水泥面，随即洒适量清水，地下室环氧地坪，随后安放石板块。注意安放时四角同时往下落，并用橡皮锤或木锤敲实，击平整。

铺贴顺序：一般从房间中部向四侧退步铺贴。凡有柱子的大厅，宜先铺柱子与柱子中间部分，然后再向两边展开，踢脚板可先安装，也可后安装。先装踢脚板要低于地面5mm，环氧地坪，后安装踢脚板则应注意地面成品保护。

安装踢脚板时在板背面抹2-3mm素水泥浆，贴于墙根并用木锤或橡皮锤敲实，找平找直。次日用同色水泥浆擦缝。

楼层位置状况

根据环氧地坪是在地下楼层还是地面楼层的位置，确定是否需要防潮处理或选择特殊防潮地坪？

基面状况

1. 基层强度：一般要求抗压强度 20Mpa
2. 平整度：是否需要用环氧砂浆修补？
3. 地面施工前一般需要用自流平处理

美观要求

1. 颜色要求：是否需要颜色划分区域？
2. 亮度要求：是选择亚光还是亮光？
3. 平整度要求：是否对地坪的平整度有要求？

鸿涂(图)-车间环氧地坪-环氧地坪由东莞市鸿涂净化科技有限公司提供。东莞市鸿涂净化科技有限公司(www.hongtudb.com)是一家从事“环氧树脂地坪施工,防静电地板,环氧树脂地板,自流平地板”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“鸿涂环氧树脂地坪施工”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使鸿涂在工程施工中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！