

商场环氧地坪 商场环氧地坪价格 鸿涂

产品名称	商场环氧地坪 商场环氧地坪价格 鸿涂
公司名称	东莞市鸿涂净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇社区丽苑路丽城花园93号
联系电话	13537407658

产品详情

环氧地坪施工的注意事项

安全卫生管理方面的要求也很重要。从事东莞环氧地坪漆施工的人员须经专门培训取得上岗证，对化学产品有一定的知识；施工时须穿工作服、工作鞋、配劳防用品；各种材料不小心沾到皮肤上有时会损伤皮肤，尽快用肥皂清洗干净，严重的送医院救治；各种材料不准接触任何水分(水性环氧涂料除外)，商场环氧地坪价格，施工人员每人须带擦汗用的毛巾，防止施工中汗水滴入地面或材料中；因环氧类材料中含微量的可燃物，施工现场严禁烟火，现场的材料不准放置在阳光直接照射的地方；施工工具需定期检查，专人保养、保持清洁；施工现场应有明显标识，严禁无关人员进入。

颜填料对环氧地坪漆环氧树脂耐磨地坪的影响

通过实验发现：耐磨矿物粉加入量对涂料黏度影响变化较少，这是由于天然矿物粉与碳酸钙相比有相对低的吸油量所致，在相同吸油量的涂料中(轻质)碳酸钙的加入量不超过30%，商场环氧地坪报价，而天然矿物粉加量可达50%以上。

填料添加量对涂膜线性收缩率有影响。对东莞环氧地坪漆环氧耐磨地坪涂料而言优势就在于可做到一次施工面积大、整体无缝，这就对涂膜线性收缩率有较高要求。填料对涂膜磨耗量的影响则是这样的——天然(耐磨)矿物粉填料在许多方面优于一般的碳酸钙填料，使环氧自流平耐磨地面涂料施工工艺得到显著提高，具有以下优点：填料添加量大大提高，同时又不显著提高涂料黏度，保证施工时涂料的流平性；独特的纤维状几何结构粉料加入能明显降低涂膜线性收缩率，商场环氧地坪公司，提高耐磨耗性；填料与树脂等材料能很好相容，不影响涂膜耐化学药品性和其他综合性能。

- A . 机械施磨前，必须确认所有裂缝已经处理完毕和新嵌入的水磨石已经凝结牢固，具有相当的强度。
- B . 磨盘先采用600目高标号油石逐层打磨。
- C . 在通磨一遍后，要检查一下磨后效果，商场环氧地坪，然后根据情况换上目数更高的油石进行更细的打磨。
- D . 在修补的裂缝处，打磨要仔细，要认真检查界面处是否平整，一定要平整后，才停止施磨。
- E . 在阴角处，必须换手提式小型磨机进行施磨。

商场环氧地坪-商场环氧地坪价格-鸿涂(推荐商家)由东莞市鸿涂净化科技有限公司提供。东莞市鸿涂净化科技有限公司(www.hongtudb.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！