

成品防水套管批发 长葛成品防水套管 晟兴管道设备

产品名称	成品防水套管批发 长葛成品防水套管 晟兴管道设备
公司名称	巩义市晟兴管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市西村镇
联系电话	15516948886

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市晟兴管道设备有限公司

成品防水套管

柔性防水套管安装：

- 1.当迎河面为腐蚀物质时，可选用堵漏原材料将间隙堵漏，作法见本设计图集。
- 2.防水套管过墙处如遇非混凝土墙面时，应部分改成混凝土墙面，其浇筑范畴应比翼环直径(D5)大200mm，并且务必将防水套管一次浇固于墙里。
- 3.穿管处混凝土墙厚应不低于300mm，成品防水套管定做，不然应以墙面一边加厚型或两侧加厚型，加厚型一部分的直径较为少为D5+200.
- 4.防水套管的净重以L=300mm测算，长葛成品防水套管，如墙厚超过300mm时，应再行测算。
- 5.制做防水套管时，套管直径应依据02S404设计图集的规格净重表的实际统计数据。成品防水套管

管道穿越地下室等有防水要求的建筑物、构筑物时，设置的特殊制作的套管。常用刚性防

水套管。刚性防水套管，需在套管外焊接止水环翼，对套管的壁厚、环翼的壁厚都有严格的要求，并应保证焊缝质量。管道穿越基础墙体，多见混凝土剪力墙，也要安装套管，保护管道当建筑物发生沉降时，通过管道和套管间的缝隙，以弥补管道随建筑物沉降的差值，减低建筑物对管道的压力。刚性防水套管和柔性防水套管直观的不同，外观上看就是不同的，成品防水套管批发，柔性防水套管内部有橡胶止水环，如用在水池壁时防止漏水。它们安装长度是不一样的，柔性套管的标准长度是300mm而刚性套管的标准长度是200mm，但是它们有个共同点就是可以根据施工的需要任意加长或减短。

刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构（建）筑物，成品防水套管厂商，适用于管道穿墙处空间有限或管道安装先于构（建）筑物或管道的更新改造。对于有设防要求的地区，如采用刚性防水套管，应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接。A型适用于钢管，B，C型适用于球墨铸铁钢管及铸铁管。

从结构上柔性防水套管由法兰压盖、螺栓、螺母、法兰套管、密封圈、挡圈、翼环组成。刚性防水套管由钢制套管、翼环组成。柔性防水套管适用于有设防要求的地区，管道穿墙处承受振动和管道伸缩变形、或有严密防水要求的构筑物。柔性防水套管--安装完毕后允许有变形量.刚性防水套管--安装完毕后不允许有变形量。成品防水套管

成品防水套管批发-长葛成品防水套管-晟兴管道设备(查看)由巩义市晟兴管道设备有限公司提供。巩义市晟兴管道设备有限公司（www.gysxgdsb.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。晟兴管道——您可信赖的朋友，公司地址：河南省巩义市西村镇，联系人：贺晨亮。