

# 公共场所不锈钢大便池定制 琦凯厨卫 福州公共场所不锈钢大便池

产品名称	公共场所不锈钢大便池定制 琦凯厨卫 福州公共场所不锈钢大便池
公司名称	山东省博兴县琦凯不锈钢卫生洁具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市博兴县兴福镇付元村东首
联系电话	15563062977

## 产品详情

### 不锈钢板进行折弯时其特点

由于不锈钢本身屈服点高，硬度高，冷作硬化效应显著，不锈钢板进行折弯时其特点如下：

- 1 因导热性比普通低碳钢差，延伸率低，导致所需变形力大；
- 2 321不锈钢板料在折弯时与碳钢相比有强烈的回弹倾向；
- 3 不锈钢板相对于碳钢由于延伸率低，折弯时工件折弯角R要大于碳钢，否则有出现裂纹的可能；
- 4 由于SUS304不锈钢板硬度高，冷作硬化效应显著因此在选择压弯dao具时要选择热处理硬度应达到60HRC以上的工具钢，其表面粗糙度要比碳钢的刀具高一个数量级

### 不锈钢大便池 不锈钢洁具

不锈钢大便池，不锈钢洁具面板结构及配件为不锈钢材质所构成，福州公共场所不锈钢大便池，具有不生锈耐腐蚀，牢固能常期使用，一次投资，长期受益.【安装注意事项】

- 1.根据所安装产品的排污口，在离墙适当的位置预留下水管道，同时确定下水管道入口距地平面的距离.
- 2.在地面下预留安装蹲便器的凹坑深度大于便器的高度.
- 3.打开进水系统，检查各接合处有无漏水情况，若出现漏水，则要检查各接合处的情况.直至问题解决.
- 4.检查各接合处无漏水情况后，用填充物将便器周围填实，同时便器与水泥砂浆的接触面填上 1cm

以上的沥青或油毡等弹性材料.

5.用水泥砂浆将蹲便器固定在水平面内，平稳，牢固后，然后在水泥面上铺贴卫生间地砖.

### 不锈钢耐蚀性

- 1)、同一应力强度，公共场所不锈钢大便池定制，温度越高，疲劳裂纹扩展速度越快。
- 2)、两者均属于高塑性的奥氏体不锈钢，其抗拉强度较高。
- 3)、腐蚀介质的存在加速钢的腐蚀疲劳过程。

为了保证各类不锈钢板的屈服强度、抗拉强度、伸长率和硬度等力学性能符合要求，公共场所不锈钢大便池批发，钢板交货前必须经过退火、固溶处理、时效处理等热处理。

山东省博兴县琦凯不锈钢卫生洁具有限公司主要生产不锈钢大便槽，不锈钢小便池，公共场所不锈钢大便池图片，不锈钢水槽，卫生间小便槽，立式小便池有多种样式供选择。

公共场所不锈钢大便池定制-琦凯厨卫-福州公共场所不锈钢大便池由山东省博兴县琦凯不锈钢卫生洁具有限公司提供。山东省博兴县琦凯不锈钢卫生洁具有限公司（[www.bxggzt.com](http://www.bxggzt.com)）为客户提供“不锈钢小便池,不锈钢大便池,不锈钢水槽,地沟盖板,宠物洗狗池”等业务，公司拥有“琦凯”等品牌，专注于工业制品等行业。欢迎来电垂询，联系人：付华修。同时本公司（[www.cnsdbo.com](http://www.cnsdbo.com)）还是从事滨州不锈钢小便池，不锈钢小便池，不锈钢小便池厂家的厂家，欢迎来电咨询。