

泡沫箱设备厂家直销 北联重工 内蒙泡沫箱设备

产品名称	泡沫箱设备厂家直销 北联重工 内蒙泡沫箱设备
公司名称	河北北联重工机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辛集市307国道南吕村桥北行1000米路东
联系电话	13313211491

产品详情

泡沫箱设备

泡沫箱设备连续蒸汽法采用带有搅拌的连续蒸汽预发泡机。蒸汽和可发性聚珠粒从预发器的底部连续供入，蒸汽压力0.05—0.1MPa，泡沫箱设备厂家直销，发泡温度90—105℃，经预发的珠粒连续不断地从上部出口卸出，泡沫箱设备多少钱一台，落入中，再用风力输送装置将其送入成熟贮器。泡沫箱设备调节出口高度，泡沫保温箱生产设备，控制预发珠粒的表观密度：由此法可制得表观密度为0.012—0.016g/cm³的预发珠粒，产量高，但均匀度难控制。泡沫箱设备

泡沫箱设备

泡沫箱设备泡沫箱设备的车间蒸汽、水、压缩气主管道的排布直接影响到泡沫生产的质量。再好的设备，如果辅助配套没有跟上一样发挥不出优良的性能，这就是像买了一辆的跑车，只有到高速公路上才能够体现它的性能。泡沫箱设备欢迎新老客户前来咨询北联重工泡沫机械，北联重工位于河北辛集。是一件专业生产泡沫机械的厂家。期待您的咨询！泡沫箱设备

泡沫箱设备

热水法将EPS珠粒置放于85—99℃水中，保持一定时间，制得表观密度高于0.08g/cm³的预发粒子。此法能控制表观密度，但只适用于少量EPS的预发，生产效率低。泡沫箱设备

热空气法采用与连续蒸汽法相似的预发器，内蒙泡沫箱设备，用热空气注入系统，使EPS预发，表观密度可高于0.04g/cm³。所得预发珠粒不经成熟即可用于成型。但此法预发时间比蒸汽法长4倍，表观密度难以控制。泡沫箱设备

泡沫箱设备厂家直销-北联重工(在线咨询)-内蒙泡沫箱设备由河北北联重工机械科技有限公司提供。河北北联重工机械科技有限公司(www.biaoxinsj.com)是从事“真金板设备,泡沫板设备,泡沫机械,泡塑机械”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:刘总。