

PE双壁波纹管厂家 安徽省荣冠质量保证 襄阳双壁波纹管

产品名称	PE双壁波纹管厂家 安徽省荣冠质量保证 襄阳双壁波纹管
公司名称	安徽省荣冠塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市经济技术开发区银雀路西侧
联系电话	13862132613 13862132613

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽省荣冠塑业有限公司

HDPE双壁波纹管可用各种交通工具运输。运输、装卸过程中，不允许抛摔、撞击、重压、长时间曝晒或靠近热源。不允许与有毒有害物质混运。成盘状的多孔管不可平放运输。外观：黑色。执行GB/T 19472.1-2004《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统一部分：聚乙烯双壁波纹管管材》。弹性密封符合HG/T 3091-2000的要求。

HDPE双壁波纹管产品特性

- 1、密度高、重量轻：HDPE是高密度聚乙烯的英文缩写，分子量为7万——15万，密度为0.941——0.965，重量轻，是钢管的1/8，是水泥管的1/10，PE双壁波纹管，可大大降低运输费用和安装时的吊装费用。
- 2、使用寿命长：双壁波纹管埋于土下，不受紫外线辐射，工作温度不高（一般在12-25 之间），襄阳双壁波纹管，所以使用寿命可保证50年以上，PE双壁波纹管厂家，基本与建筑物使用寿命一样长。

橡胶圈安装位置应在插口第二与第三波纹之间槽内，安装密封圈的数量视设计要求而定，当采用两只密封圈时建议两密封圈之间隔一个波纹；接口前应先将双壁波纹管承口插口内外表面清理干净，在插口套入密封圈，HDPE双壁波纹管价格，并在承口内工作面和橡胶圈表面涂上润滑剂(一般用肥皂水即可)，插入方向为水流方向，对准承口中心线用人力或设置木挡板用撬棍将被安装的HDPE双壁波纹管管材徐徐插入承口内直至底部；

接口完成后，随即用相同土质把预留凹槽处填筑密实；承插口管安装应将插口顺水流方向，承口逆水流方向，由下游向上游依次安装；HDPE双壁波纹管管道应直线敷设，相邻两节管道轴线的允许转角一般不得大于2度。为防止接口合拢时已排设的双壁波纹管管道轴线位置移动，须采用稳管措施。可采用编织袋内灌满砂，封口后压在已排设双壁波纹管管道的顶部，其数量视管径大小而异。

PE双壁波纹管厂家-安徽省荣冠质量保证-襄阳双壁波纹管由安徽省荣冠塑业有限公司提供。安徽省荣冠塑业有限公司（www.ahrgsy.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽省荣冠——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市肥东县元瞳镇，联系人：刘经理。