

随州双壁缠绕管 PE双壁缠绕管 安徽省荣冠

产品名称	随州双壁缠绕管 PE双壁缠绕管 安徽省荣冠
公司名称	安徽省荣冠塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市经济技术开发区银雀路西侧
联系电话	13862132613 13862132613

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽省荣冠塑业有限公司

HDPE排污用中空壁缠绕管连接方式

平直管端用剖分卡箍连

这是指在中空壁缠绕管的螺旋端口焊接上的聚乙烯连接构件（在制造工厂内完成），此构件可将螺旋端口转化为有锥形凸缘的平端。在铺设现场，用有锥形凹槽的剖分卡箍将两管段的锥形凸缘夹紧连接，依靠凸缘端面间的密封胶圈保证密封。

这是指在中空壁缠绕管的螺旋端口焊接上的聚乙烯连接构件（在制造工厂内完成），此构件可将螺旋端口转化为有锥形凸缘的平端。在铺设现场，用有锥形凹槽的剖分卡箍将两管段的锥形凸缘夹紧连接，依靠凸缘端面间的密封胶圈保证密封。

排污用HDPE中空壁缠绕管的性能：

- 1、从挤塑机口模挤出的异型结构型材，按预定的位置均匀的缠绕在滚筒模具上，并同步挤出PE熔融料将

异型结构型材熔接成整体，保证了结构壁管熔接缝质量。熔缝质量高；

2、管道采用电热熔带或热收缩带连接技术，随州双壁缠绕管，施工快捷，HDPE双壁缠绕管价格，连接质量高，接头强度大，保证接口材质、结构与管体本身的统一性，与橡胶圈类接头或其他机械接头相比，不存在因接头而造成泄漏的危险。同时，由于该产品在同等应用条件下比其它管材重量轻，PE双壁缠绕管，便于运输，施工方便快捷，可降低施工费用。在应用中，不需混凝土垫层和混凝土管基沟槽合格后即可直接敷管，可做到边开挖、边下管、边回填，简化了施工程序，缩短了工期。·安装性能优异，连接简单，接头密封形式合理，安全可靠；

HDPE中空壁缠绕管产品优点

- 1、化学性能稳定，耐酸、碱、盐能力强，耐污水、废水和化学药品的腐蚀，耐土壤中腐烂物的腐蚀，无锈蚀。
- 2、抗冲击性强，耐压，管壁采用独特的工字型结构，弹性变形大而不易破坏，对任何基地都有很好的适用性。
- 3、耐老化，管材可以承受存放和施工过程中太阳的直晒，在管材设计和生产工艺上充分考虑了50年时的材质衰减等因素。
- 4、适用温度范围广，可用于-50C至60C的温度范围内，不冻裂和膨胀渗漏。
- 5、重量轻，是水泥管重量的1/10（同等输水效率下）不需大型施工设备。
- 6、连接方便。
- 7、耐磨性能优越，比水泥管、钢管耐磨，双壁缠绕管，使用寿命长达50年以上。
- 8、原材料价位低，施工、管理、维修费用低。
- 9、HDPE是无毒性材料，对土地无害，可再生使用，是环保型绿色产品。

随州双壁缠绕管-PE双壁缠绕管-安徽省荣冠(诚信商家)由安徽省荣冠塑业有限公司提供。随州双壁缠绕管-PE双壁缠绕管-安徽省荣冠(诚信商家)是安徽省荣冠塑业有限公司（www.ahrgsy.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：刘经理。