

绍兴滴胶管齿轮计量泵 滴胶管齿轮计量泵供应 鲁巨机械

产品名称	绍兴滴胶管齿轮计量泵 滴胶管齿轮计量泵供应 鲁巨机械
公司名称	济南鲁巨机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区梓东大道299号
联系电话	15866686400

产品详情

隔膜计量泵的性能：隔膜式无气喷涂机(隔膜泵)，其设计是在柱塞泵基础上得到了更大的改进，原理为用电动机带动活塞往复工作(注意，活塞并不直接接触涂料)，再推动隔膜运动，将涂料吸收加压后推出，通过喷嘴喷向涂装物体，由于其活塞在防磨损的油中工作，滴胶管齿轮计量泵供应，工作环境大大优化，寿命大大提高，经过渗透硬化处理的活塞更是不易损坏，加上高分子材料制成的高抗绞隔膜更使隔膜泵寿命进一步提高。世界上隔膜计量泵自从诞生以来正逐步侵入其他计量泵的市场，并占有其中的一部分。如：喷漆、陶瓷业中隔膜计量泵已占有的主导地位，绍兴滴胶管齿轮计量泵，而在其他的一些行业中，像环保、废水处理、建筑、排污、精细化工中正在扩大它的市场份额，并具有其他计量泵不可替代的地位。用来向压力容器和管道加压或定量输送液体。其流量在开机时从0-100%范围内无级调节计量泵可输送温度-30 ~ 100 、液体所含颗粒度小于0.1mm、粘度为0.3 ~ 800mm²/S的腐蚀性和非腐蚀性介质。各种型号的计量泵均可根据用户要求配装防爆电机。由电机动力传递给蜗杆、蜗轮实现减速旋转，促使曲轴、连杆机构作往复运动，带动柱塞产生液力。行程调节机构由曲轴、偏心轮、调节螺母、调节丝杆、调节手轮(柄)、刻度盘(指针)和标尺构成，由改变偏心距来达到柱塞的相对行程。增压泵具有结构简单、运行可靠、节能显著、兼有中、高真空范围的双重性能、能获得清洁真空等一系列优点。泵的效率不是一个独立性能参数，它可以由别的性能参数例如流量、扬程和轴功率按公式计算求得。反之，已知流量、扬程和效率，也可求出轴功率。泵的各个性能参数之间存在着一定的相互依赖变化关系，可以通过对泵进行试验，计量泵分别测得和算出参数值，并画成曲线来表示，这些曲线称为泵的特性曲线。

轴承密封是造成熔体计量泵泄露主要因素：对于熔体计量泵而言，其熔体泄露是生产作业中，令人的事，滴胶管齿轮计量泵批发，其中轴承密封对熔体计量泄露起到至关重要的作用；计量泵厂家针对熔体计量泵泄露的问题，提出了具体解决措施。对于熔体计量泵的轴承间隙泄漏熔体，其中一部分由循环系统回流到低压端，另一部分就会沿轴的间隙向外泄漏，为避免输出轴产生漏料现象，熔体计量泵厂家密封轴承上采取两种措施：其一，在密封轴承内表面开设与轴旋转方向相反的螺旋沟槽，滴胶管齿轮计量泵生产厂家，通过合理的配合间隙，来地抑制熔体的泄漏。其二，采取冷却回路，使轴封闭的树脂温度降低，从而提高其粘度，增加流动阻力，使漏流得到抑制。

使用计量泵是因为它在以下地方为我们提供便利：1、可在紧急情况下快速进行清洗消毒；2、可根据水流和水压，安全和地大量配制；3、安装和使用方便 需要电力)；4、具有出色的均匀性(即使在水流量低

：小型鸡舍或幼龄家禽)；5、自吸式；6、与自流式送药槽相比，计量泵简化了药粉处理(水分、重量、运输)，进而减少了风险；7、在装槽上没问题，有时每天需进行多次(供应槽大小不适宜)；8、对操作人员和欢迎来说都是安全的设备。不存在因药液过多而溅出或损失药剂的风险；9、含有浓缩药液的抽吸软管通过低压(抽吸)进行工作，而其它技术是用压力将药剂注入(“脉动”效应，万一发生泄漏则有危险)。

绍兴滴胶管齿轮计量泵-滴胶管齿轮计量泵供应-

鲁巨机械由济南鲁巨机械设备有限公司提供。济南鲁巨机械设备有限公司(www.jn-luju.com)是山东济南,机械加工的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在鲁巨机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创鲁巨机械更加美好的未来。