

# 甘肃液阻柜 液阻启动柜厂家 鄂动电气

产品名称	甘肃液阻柜 液阻启动柜厂家 鄂动电气
公司名称	襄阳鄂动电气制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区人民西路与中航大道交叉口
联系电话	13635807417

## 产品详情

### 液体启动器动作试验

- 1、用手动盘车方法使动极板处于上、下限位的中间，高压液阻启动柜厂家，检查控制电源三相电正常后，将"试验"钮子开关左旋于运行位置，合上柜内空气开关，此时若极板上行则为正常；
- 2、用手动作上限位行程开关应停止运行，若极板下行则相序错误。此时关掉电源交换两相电源线即可；
- 3、然后合上电源将"试验"钮子开关右旋于"试验"位置，液阻启动柜厂家，极板向下运行直到下限位置停止，液阻软启动柜厂家，且短接接触器吸合。

水阻柜运行过程：高压开关柜合闸的同时，水阻柜接收到高压开关柜的合闸信号，水阻柜动极板自上而下开始运行，在设定的时间内动极板运动过程中电阻值逐渐下降，当电阻接近于零时，通过一个限位开关，使水阻柜内的真空接触器吸合，将水电阻短接掉，电机启动完成，经过几秒后，动极板自动复位至原始状态，等待下次启动。如水阻柜在预定的时间内启动没有完成就会发出一个故障报警信号，自动切断开关柜，确保电机不开路。

襄阳鄂动电气制造有限公司以技术立足市场，以服务赢得信赖。“风雨同舟，双赢合作”是我公司提供长期技术支持服务的宗旨。售后服务是确保产品质量稳定可靠运行的重要环节，是企业质量管理的延伸，是我们公司“产精品，讲诚信”宗旨的重要体现。

液阻柜夏季维护注意事项：

a相对湿度不能超过90%，过于潮湿的环境容易造成机械性能问题；

b如果使用环境温度长期高于35℃，应在电气室加装室内空调，甘肃液阻柜，这样可以降低液体电阻温度便于启动，尤其是在设备不容易一次启动成功的工况，尤其要注意环境温度，避免液体电阻出现沸腾现象，影响设备使用；

C定期检查液阻柜液位；

d本身液阻柜就不适用于频繁启动的场所，在液体温度允许的情况下，允许电动机连续三次启动或累计启动时间不大于120S，电阻器在使用完毕后应完全从电力线路中脱开，防止长期带电；

d.尽管液体电阻有低液位报警功能，也应定期检查液阻，对液体电阻即将到达预警液位，应更换液体电阻；

e在液体电阻蒸发量大，低于工作液位需要重新调配液体电阻，调配液体电阻的"水"应为蒸馏水，如果确实没有可以用矿泉水代替且必须在厂家的指导下进行；

f.电机启动过程中的保护整定应能覆盖启动时间，推荐采用定时限过流保护，若用户采用反时限保护方式，可在电机启动时将其，同时应有其它保护方式确保电机启动过程的安全。

甘肃液阻柜-液阻启动柜厂家-鄂动电气(诚信商家)由襄阳鄂动电气制造有限公司提供。襄阳鄂动电气制造有限公司(www.xyeddq.cn)为客户提供“水阻柜,液阻柜,高压水阻柜,高压液阻柜,水阻柜厂家”等业务，公司拥有“襄阳鄂动电气制造有限公司”等品牌，专注于起动器等行业。欢迎来电垂询，联系人：吴经理。