

多箱式药品稳定性试验箱 多箱式药品稳定性试验箱报价 科唯美特

产品名称	多箱式药品稳定性试验箱 多箱式药品稳定性试验箱报价 科唯美特
公司名称	昆山科唯美特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市高新区新塘路777号麦杰柯产业园4号厂房
联系电话	13776326102

产品详情

综合药品稳定性试验箱简单介绍：

- 1、采用新的风道系统设计，多箱式药品稳定性试验箱报价，箱体内不同位置的温湿度均匀性好；
- 2、欧洲原装进口全封闭工业压缩机，能，低噪音，保证设备长期连续运行；
- 3、欧洲原装进口温湿度一体传感器，灵敏度高，年漂移低，直接检测湿度，无需维护；
- 4、进口温湿度控制器，感应快，系统误差小；
- 5、内胆材质全镜面不锈钢SUS304，无污染源易清洁；
- 6、具备符合GMP要求的报警系统，具备符合GMP要求的数据采集系统；

试验箱用于制药业，医学，生物技术行业 and 所有包括生命科学的相关工业的研究。

GMP原则的要求25 /60%RH湿度长期稳定性试验条件。在加速试验中40 /75%RH湿度试验 6个月标准，是制药行业的稳定性试验要求。药品稳定性试验箱主要模拟环境气候中温度、湿度、光照试验。

全新无氟设计，、低能耗、促进节能，多箱式药品稳定性试验箱定制，使你始终走在健康生活的前沿。

微电脑控制器，控制稳定、准确、可靠，采用304不锈钢内胆，四角半圆弧形，易清洁，便于操作。

独特风道循环，确保工作室内部风力分布均匀。箱体左侧有一直径25mm的测试孔。

两套进口压缩机自动切换，确保药品试验长时间连续运行不发生故障。突破国内药品试验箱无法长时间连续运行的缺陷。

连续运行无需化霜，避免在使用过程中，因为化霜产生箱内温湿度波动。

药品稳定性试验箱用于制药业、医学、生物技术、食品工业等行业、电子工业和所有包括生命科学的相关工业的潜心研究。WHO 原则的要求 25 /60%RH湿度长期稳定性试验条件。在加速试验中40 /75%RH湿度考查6个月标准，多箱式药品稳定性试验箱厂家，是制药行业的稳定性试验系统领域，主要模拟环境气候中温度、湿度、光照试验。箱体结构设备采用国内首创新圆弧型设计，使设备外观整体美观大方；

室材料使用镜面SUS304B板，多箱式药品稳定性试验箱，具有耐酸、耐腐蚀易清洗特点；

品架可根据需要调节上下的位置；测试引线孔在工作室左侧，使用时可打开孔盖；

箱门具备大视角保温真空钢化玻璃，便于用户视察样品试验过程；

采用的门磁封条和保温材料令整机性能更优越；

根据历史经验专业设计实验设备以来，具有合理的风道循环系统，使得箱体内温湿度达到均匀性。

多箱式药品稳定性试验箱-多箱式药品稳定性试验箱报价-科唯美特由昆山科唯美特仪器设备有限公司提供。昆山科唯美特仪器设备有限公司（www.kevimeter.com）在换热、制冷空调设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，科唯美特一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李先生。