

风淋室安装 兴瑞净化现货充足 福建风淋室

产品名称	风淋室安装 兴瑞净化现货充足 福建风淋室
公司名称	德州兴瑞净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市京津冀协同发展产业合作区天衢东路6666号
联系电话	18678352788 18678385635

产品详情

风淋室的组成结构

- 1、 高密封，采用进口电子元器件，风淋室谁那有，运行性能稳定可靠，风淋室加盟，先进的减噪静音装置系统及采用EVA密封材料，福建风淋室，密闭性能。
- 2、 单人单吹风淋室主板软键触按式时间继电器，LED显示及设置吹淋时间，范围在10-99s可调，可根据风淋室外部环境的差异调节吹淋时间。
- 3、 模块式结构，单人单吹风淋室箱体采用模块化设计方案。

风淋室冷轧钢板烤漆不锈钢风淋室使用寿命在10年左右，干燥的环境可以使用15年左右，如果维护得当的话，使用寿命和不锈钢风淋室不相上下。风淋室风机倒转或许风淋室风速很小时，有必要检查一下380V三相四线的线路能否接反。如反接了风淋室的线源，轻者会致使风淋室风机不作业或反转风淋室风速减小，重者会烧掉整个风淋室的线路板。

风淋室在使用初期请观察阻塞时间，风淋室安装，以后自行定期以压缩空气，水洗，真空吸尘方式等清洁。依普通使用情况每个月2~3次之清洁是必要的。

因设备内部循环回风部位，位于本机之下方故于底板上会有较大之污染物堆积于角落，所以请于每周以吸尘器清理一次以上。请确认送风机回转方向是否正确。如发现风机转动反方向时(风速明显不足)，请将三相电源中之任意2相电源线对换，确定正方向回转。

风淋室安装-兴瑞净化现货充足-福建风淋室由德州兴瑞净化设备有限公司提供。德州兴瑞净化设备有限公司(www.xingruijinghua.cn)有实力,信誉好,在山东德州的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进兴瑞净化和您携手步入辉煌,共创美好未来!同时本公司(www.sdxrjh.net)还是从事洁净门窗,洁净门,钢制净化门的厂家,欢迎来电咨询。