

耐候天然真石漆供应 耐候天然真石漆 泰安奥丽特涂料公司

产品名称	耐候天然真石漆供应 耐候天然真石漆 泰安奥丽特涂料公司
公司名称	泰安奥丽特涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省新泰市沈汶路李仙桥南
联系电话	13563818598

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安奥丽特涂料有限公司

- 1、在罩面漆施工前，必定要核实真石漆是不是现已干透结束，这是施工成败关键因素。
- 2、视喷涂施工需求，该产品可用清水调理粘度，应从少到多逐个测验，尽量是由有经历的师傅负责测验。
- 3、在每次开端喷涂前，应在试板上做喷涂实验，如不适宜在做调整，确认了色相，喷布幅面等所有都没有问题后再进入正式喷涂。
- 4、喷涂接头方位易色彩不均，所以一块真石漆涂完后应尽早地涂下一块。
- 5、在施工中，将门窗及不施工部位遮挡维护；禁止从下往上的施工次序，防止形成色彩污染；拆架子或其它施工专业人员，耐候天然真石漆供应，禁止碰损墙面，禁止蹬踩。

真石漆在施工的时候不要一味求快而忽略了施工的效果和成本，现在很多人为了赶进度会耗损很多的涂料产品，这无异于会增大成本，并且质量也无法获得保证。所以，下面我们就来介绍一下减少产品施工损耗的方法有哪些。

1、对新墙体墙面的粉尘异物、裂缝、剥落处等会影响真石漆涂刷效果和造成不必要的耗损，所以要先将墙面的所有粉尘异物等刷掉，所有裂缝、剥落处要填缝并整平，同时确保墙体无盐碱、油腻物及龙脊。开始施工时，对相邻的墙面要作遮挡措施，以免喷上涂料。

2、旧墙面因为已经做过基础的处理，要做的就是确保墙体基底牢固。可先用苏打水溶液冲洗墙面，刷洗干净后再找平墙面。

真石漆为作为国内行业中较好的品牌之一，其保色效果一直受业内人士及无数用户的好评。无数的案例见证了该产品长达十年依旧如新的成功，那么，该产品漆为何有如此好的保色效果呢？

真石漆保色期主要取决于两个方面：一是彩砂的等级，二是乳液的质量。

彩砂等级：

该产品是中天然的，耐候天然真石漆批发，使用的是国内非常好的天然彩砂，色泽自然亮丽，耐候天然真石漆，属于国内一等品，生产过程中不添加任何色浆，不会出现褪变色。

耐候天然真石漆供应-耐候天然真石漆-泰安奥丽特涂料公司由泰安奥丽特涂料有限公司提供。泰安奥丽特涂料有限公司（www.sdaolite.com）是一家从事“真石漆,乳胶漆,多彩仿石漆,仿大理石漆,净味内墙漆,外墙水漆”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“奥丽特”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使奥丽特涂料在建筑用涂料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！