

# 杭新暖通工程公司 通风排烟改造 滨江区通风排烟

产品名称	杭新暖通工程公司 通风排烟改造 滨江区通风排烟
公司名称	杭州杭新暖通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区城厢街道萧山商业城机电市场7号楼7-16
联系电话	15990047780 15990047780

## 产品详情

杭州杭新暖通工程有限公司承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程，杭州废气处理工程，杭州厂房通风工程，杭州车间通风工程，杭州通风管道安装等项目，白铁通风排烟，主要服务地区在杭州，临安，建德，富阳区，余杭区，萧山区，滨江区，西湖区等等地方，我们集设计与工程一条龙服务，有需要的朋友可来厂考察，我们本着诚信经营的理念，欢迎来电咨询！

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

每家的厨房里都有烟道，但您知道其中还有主副烟道之分吗？主烟道贯穿整个楼体。而副烟道是相对独立的，它以一道带孔的隔板与主烟道隔开，上下则由楼板封住。一般家里的油烟会先到副烟道里，做一个缓存，然后再通过隔板上的孔进入主烟道，这样可保证每户的油烟是隔离开来的，不会串烟。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

主副烟道必须同时存在。一些业主家出现倒烟或是串烟现象很可能是由于装修时错误地把排烟管和主烟道相连，或是为了节省空间拆掉了副烟道。如果直接连接主烟道，由于其向上的吸力很大，可以比喻为“拔火罐效应”，一旦气压比较低，就可能把别家的油烟压到自家来。而副烟道则有很好的缓存作用，所以不能拆除。

杭州杭新暖通工程有限公司承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程，杭州废气处理工程，杭州厂房通风工程，杭州车间通风工程，杭州通风管道安装等项目，主要服务地区在杭州，临安，建德，富阳区，余杭区，萧山区，滨江区，西湖区等等地方，我们集设计与工程一

一条龙服务，有需要的朋友可来厂考察，我们本着诚信经营的理念，欢迎来电咨询！

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

均匀流通风：速度和方向完全一致的完大气流称为均匀流，地下车库通风排烟，用它进行的通风称为均匀流通风。它的工作原理是利用送风气流构成的均匀流把室内污染空气全部压出和置换。气流速度原则上要控制在0.2~0.5m/s之间。这种通风方法能有效排出室内污染空气。目前主要应用于汽车喷漆室对气流、温度、湿度控制要求高的恒温恒湿工程等场合。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

置换通风：置换式通风工程的概念和均匀流通风是基本相同的。

杭州杭新暖通工程有限公司承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程，杭州废气处理工程，杭州厂房通风工程，杭州车间通风工程，杭州通风管道安装等项目，主要服务地区在杭州，临安，建德，富阳区，余杭区，萧山区，滨江区，西湖区等等地方，我们集设计与工程一条龙服务，有需要的朋友可来厂考察，我们本着诚信经营的理念，欢迎来电咨询！

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工

通风管道安装现场注意事项，安装通风工程要根据现场情况，通风排烟改造，可以在地面连成一片的长度，用吊装的方法就位，滨江区通风排烟，也可以把风管一节一节地放在支架上，逐节连接。一般顺序是先干管，后支管。立管的安装一般是由下向上安装。安装就位后进行找平，找正，达到设计规定的要求。风管安装应注意的问题。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州油烟净化工程

- 1、风管采用无法兰连时，接口处应严密、牢固。矩形风管四角必须有定位及密封措施。风管连接两平面应平直，不得错位及扭曲。
- 2、安装在支架上的圆形风管应设托座。
- 3、风管安装穿出屋面外应设置防雨罩。
- 4、保温风管的支、吊架宜设在保温层外部，并不得损坏保温层。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道，杭州排烟通风加工

通风管道自从该产品问世以来，就以非常迅猛的姿态一下子席卷整个市场。这不仅因为其自身功能的突出特点，也因为其低廉的价格非常适合推广并普及，因而非常受到诸多厂家的欢迎。该产品的应用领域非常广泛，主要集中在空调以及通风系统中。其产品也几乎涵盖了所有行业领域，拥有非常大的普及率。经过多年的不断成长，行业内的该项技术已经有了质的飞跃，基本达到了先进水平。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

如何保持地下室的通风，保持其干净、整洁，所以下面由通风设备厂介绍一下排烟管道的控制方法。

- 1、一般住宅的地下室为储藏功能，并划分为小的储藏间，排烟排风系统合用，一套系统也就负责1个或者2个防烟分区，并且烟气扩散很快。
- 2、多个排烟分区合用排烟排风系统，通风管道安装的就是电动阀+排烟风口，平时常开排风，着火关闭非着火点排烟分区的设置在支管上的电动阀，超过280度风口熔断关闭，烟气如扩散到其他防烟分区则开启此防烟分区支管上的电动阀。

杭新暖通工程公司(图)-通风排烟改造-滨江区通风排烟由杭州杭新暖通工程有限公司提供。杭州杭新暖通工程有限公司(www.hzhxnt.com)是从事“白铁工程,白铁通风工程,不锈钢通风工程,中央空调管道工程,厨”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。