

排水防水套管规格信赖推荐

产品名称	排水防水套管规格信赖推荐
公司名称	巩义市万洋供水材料有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市杜甫路
联系电话	13838284566

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市万洋供水材料有限公司

柔性防水套管在生产过程中填料材料分别有：沥青，麻丝，聚泡沫塑料板；密封膏；聚硫密封膏，聚氨酯密封膏；套管的重量是以 $L=300$ 计算如墙厚大于300时，应另行计算；套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时，应局部改用混凝土墙壁，其浇筑范围应比翼环直径（ D_5 ）大200，而且需要将套管一次凝固与墙内，穿管处混凝土墙厚应不小于300，否则应使墙壁一边加厚或两边加厚，加厚部分的直径至少为 D_5+200 。柔性防水套管镀锌后可以提高其耐腐蚀性能 柔性防水套管是适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物的五金管件，一般生产企业是根据建筑科学研究院研制设计的S312、02S404标准图集制造的。柔性防水套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁，而且需要将套管一次凝固于墙内；柔性防水套管施广泛用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。

柔性防水套管安装及维修管道方便；利用管道支架和柔性防水套管临时固定管道进行操作；套管的设置，可以避免更换管道，对室内装修的破坏，安装套管，避免在管道过墙时，

对墙体产生破坏，防止交叉污染；当受限制时，室内给水管道需要从排水管道下方穿过时，给水管道需要设置套管，以避免污染。室内给水管道，因条件限制，据化粪池净距小于规范要求，排水防水套管规格，也需要在给水管道外设置柔性防水套管，长度按设计要求去做。

防水套管内部橡胶止水环的作用，刚性防水套管和柔性防水套管直观的不同，外观上看就是不同的，但是内部还是有区别，柔性防水套管内部有橡胶止水环，如用在水池壁时防止漏水。它们安装长度是不一样的，柔性套管的标准长度是300mm而刚性套管的标准长度是200mm，但是它们有个共同点就是可以施工的需要任意加长或减短。此外，不管是柔性防水套管还是刚性防水套管都是用于管道穿过受有振动或有严密防水要求的建筑物墙壁的五金配件，常用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。

排水防水套管规格信赖推荐由巩义市万洋供水材料有限公司提供。“阀门配件,管件,橡胶接头,伸缩器,伸缩接头,法兰盘,净水材料”就选巩义市万洋供水材料有限公司（www.wywanyang.com），公司位于：河南省巩义市杜甫路，多年来，万洋供水坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。万洋供水期待成为您的长期合作伙伴！