

建筑GRC线条价格 强友建材 铜陵GRC线条价格

产品名称	建筑GRC线条价格 强友建材 铜陵GRC线条价格
公司名称	芜湖强友节能建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区经帆路1号
联系电话	15155315802 15155315802

产品详情

近些年GRC构件在国内的建筑行业用得愈来愈广，那么怎样检测一个GRC构件是不是合格呢，GRC构件质量优劣该如何区分？有什么标准？

- 1、GRC构件都是混合材料，其本身而言应当具备相对的厚度，才能够确保它的使用年限，从现阶段看起来，质量好的GRC构件的坡跟最少在八毫米以上。假如小于这个值，则使用寿命会相应于的打折，安全系数也会下降。
- 2、GRC构件表面不可以有间隙，欧式GRC线条价格，弯折，挂浆或是缺口等状况，表面要光滑整平。
- 3、看GRC构件的边框线，因为GRC构件都是生成在一起的，一定有各种各样不一样的造型和曲线图形状，假如切的不足精准，或是质量不光滑，免不了内部的质量也一样。
- 4、用力去敲击GRC构件，用心听发出的响声，质量高的GRC构件听起来很清脆，内部构造高密度匀称无显著的间隙。假如听见的响声很粗哑，换句话说GRC构件内部有显微缝隙、细脉、风化产生的颗粒物间松脱，那样的质量就没那么好。

目前很多小区项目首期建筑外立面选用较多的GRC线条，有时候在运用一段时刻的GRC线条后会呈现一些裂缝，这对客户必定会产生一定程度的负面影响。因为GRC构件的许多运用也是近几年的事，因此很多人对此问题的认识程度还不高，其实呈现裂缝是比较普遍的一种情况。

GRC线条开裂原因：

GRC线条开裂的程度随区域不同有很大差异。南边尤其是沿海区域气候湿润，全年绝大多数时刻空气相对湿度在90%左右，在这高温湿润的气候环境下，铜陵GRC线条价格，GRC线条的含水率始终居高不下，假如不采纳特别的烘干办法，建筑GRC线条价格，使得GRC线条在天然状态下的含水率无法小于规定的10%。因此，南边尤其是沿海区域更容易遇到GRC线条开裂的问题。而GRC线条开裂一般发生在构件

与构件以及构件与梁的接缝处。开裂的宽度与构件的干缩值、冷缩值以及构件的横向长度等有关，绝大多数裂缝宽度在0.5mm以内。

由于这些年欧陆风情盛行，GRC线条也得到了广泛的应用，为什么大家都要选择GRC线条施工呢？

1、无限可塑性

GRC线条是将原料按必定配比拌和，在模具内浇筑成型，可生产出造型丰富，质感多样的产品。可依据客户和设计师的不同需要，装饰GRC线条价格，进行任意的艺术造型，实现设计师的设计梦想。

2、质量轻、强度高

GRC的体积密度约为1.8-1.9，8mm厚规范GRC板重量仅为15kg，抗压强度超越40Mpa，抗弯强度超越34Mpa，大大超越国际规范要求。

3、超薄技能、尺寸大

GRC板最薄可做到5mm，规范宽度为900mm和1200mm，长度不限，满意运输条件即可，亦可做成5mm至任意厚度，任意尺寸。

建筑GRC线条价格-强友建材(在线咨询)-铜陵GRC线条价格由芜湖强友节能建材有限公司提供。芜湖强友节能建材有限公司（www.qiangyoujn.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！