

螺栓专用止水膨胀密封剂商品供应

产品名称	螺栓专用止水膨胀密封剂商品供应
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	35.00/个
规格参数	
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

遇水膨胀止水胶是我公司自主研发的一种单组份遇水膨胀、湿气固化、弹性密封胶。它以聚氨酯预聚体为基础、含有特殊接枝技术的脲烷膏状体，固化成形后具有遇水体积膨胀和弹性密封止水的双重密封止水机理。遇水膨胀止水胶为一种单组分、无溶剂聚氨酯型密封胶，遇水后能产生膨胀，起到很好的止水效果；有良好的填充性和粘接性，确保产品填入裂缝和空隙中，因而适用于潮湿、光滑及粗糙的表面；特有的柔性确保它适合不规则的基面接缝防水，具有好的耐化学介质性能；使用方便。

遇水膨胀止水胶主要适用于工业与民用建筑地下工程、市政隧道、防护工程、山岭及水底隧道、地下铁道、污水处理池等工程的施工缝（含后浇带）、变形缝和预埋构件的防水，以及既有工程的渗漏水治理。遇水膨胀止水胶还用于结构接缝密封和管子渗漏堵止，如混凝土浇铸件中粗糙或光滑结构接缝；密封预制件之间的接缝（如入孔、箱型暗沟、电缆沟、管道沟等）；H型钢周围的接缝；密封螺栓或预铸孔周围的空隙等；正交桩墙的密封等。

止水效果好，具有橡胶的弹性止水和遇水后自身体积膨胀密封的双重止水机理，抗水压 1.5Mpa耐久性强、质量变化率低；PJ遇水膨胀密封胶中含有特殊接枝技术的脲烷联结链，在长期使用期间不会造成膨胀元流失，在20 温度下，理论寿命为100年。

施工发布：单组份、膏状物。可使用标准嵌缝胶施工枪或腻子刀嵌缝施工粘结性好：能牢固地粘结在混凝土等基础表面，对基础面含水率要求较低，潮湿亦可牢固粘结。