

# 无尘车间厂家 安徽科林尔 芜湖无尘车间

产品名称	无尘车间厂家 安徽科林尔 芜湖无尘车间
公司名称	安徽科林尔净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区望江西路西湖国际广场c座2505
联系电话	18133682226 18133682226

## 产品详情

### SMT生产车间

SMT生产车间对温度和湿度有明确的要求。步主要是为了锡膏能工作在一个比较好的室内环境，芜湖无尘车间，温度会不良影响锡膏的活性，对于里边所加入的助焊剂的相关溶剂的活性有一定的不良影响。温度高会增加其活性，终影响丝印贴装及回流的实际效果。非常容易发生虚焊、焊点不光泽等现象。湿度的大小会引起锡膏在空气中吸入水气的多少，如果吸入过多水气，会使回流时产生气空、飞渐、连焊等现象。故SMT恒温恒湿生产车间温度湿度的要求:温度: $24 \pm 2$  湿度: $50 \pm 10\%$ 。

### 无尘车间施工技术保证措施

- 1、现场项目经理和技术负责人监督各专业工种工长和质量员，明确各自的岗位责任制，无尘车间安装，搞好现场的施工和现场管理，及时解决施工技术疑难问题。
- 2、现场工长和工程技术人员不断的进一步熟悉图纸和技术要求，将图纸中的错漏问题解决在施工之前。
- 3、坚持施工顺序，严格按照施工规范和方案组织施工，无尘车间厂家，关键项目还要另行编制单独的施工方案。
- 4、采取机械化、标准化施工方法以提高工程施工技术质量，施工班组要配备足够的施工工具。
- 5、所有技术工人均要有专业技术等和特殊工种专业书。

电子无尘车间是非常容易产生静电的地方，一般情况下静电还会对电子产品造成短路故障甚至是会造成员工导电事故，因而电子洁净车间相对湿度不宜低于30%，这样才能够降低静电的产生。同时建议电子洁净车间的防静电区域相对湿度不低于50%。太过于干燥的空气非常容易形成粉尘、颗粒物、细菌病毒的飞扬。电子洁净车间在无特别的要求的情况下，温度控制在22 上下，相对湿度控制在55 ~ 60%RH之间，在这种室内环境下，大家若是感觉较为舒适的话，那就表示静电消失了。

无尘车间厂家-安徽科林尔(在线咨询)-芜湖无尘车间由安徽科林尔净化工程有限公司提供。安徽科林尔净化工程有限公司(www.kelinerjh.com)是一家从事“净化工程，无尘车间”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“科林尔”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使安徽科林尔在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！