

新风交换机全热交换新风机热回收新风机设备

产品名称	新风交换机全热交换新风机热回收新风机设备
公司名称	沈阳金华美通风节能设备科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:普瑞泰 型号:AHE-1500 流量压力:静压压差350-550
公司地址	沈阳市和平区和平北大街28号18-3-6室 吊销日期 2016年06月27日
联系电话	86 024 2285260 13555880758

产品详情

品牌	普瑞泰	型号	AHE-1500
流量压力	静压压差350-550	风量	15000 (m ³ /h)
用途	空气交换	类型	其他

主要特点 风量范围：15000～50000m³/h,使用于体育馆、剧场、娱乐广场、购物中心、地下停车场等大型和特大型场所。 内置高效全热回收器，能够利用污风所携带的冷（热）量对新风进行预冷（热），以达到有效降低空调系统中的新风负荷。当新风较大时，其节能优势将得到充分的体现。

外形图

型号	a	b	c	d	h	h1	h	l*r	l1*r1
ahe-1500	1000	1000	1600	2000	1600	800	60	1000*400	1000*500
ahe-2000	1200	1200	1600	2000	1600	800	60	1000*500	1300*500
ahe-2500	1300	1300	1600	2000	1600	1000	60	1200*800	1600*800
ahe-3000	1300	1300	1600	2000	1600	1000	60	1200*800	1900*800
ahe-4000	1500	1500	1600	2000	1600	1200	60	1200*900	2200*900
ahe-5000	1500	1500	1600	2000	1600	1200	60	1200*900	2600*900

性能参数

型号	ahe-1500	ahe-2000	ahe-2500	ahe-3000	ahe-4000	ahe-5000	
额定新风量	(m ³ /h)	15000	20000	25000	30000	40000	50000
热回收率	(%)	72	72	72	72	72	72
静压压差	(pa)	350 ~ 550	350 ~ 550	350 ~ 550	400 ~ 550	400 ~ 600	400 ~ 650
重量	(kg)	950	1300	1650	1950	2600	3250