

新风机全热交换机新风系统送风机

产品名称	新风机全热交换机新风系统送风机
公司名称	沈阳金华美通风节能设备科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:普瑞泰 型号:AHE-150WB1 流量压力:180
公司地址	沈阳市和平区和平北大街28号18-3-6室 吊销日期 2016年06月27日
联系电话	86 024 2285260 13555880758

产品详情

品牌	普瑞泰	型号	AHE-150WB1
流量压力	180	风量	1500 (m3/h)
用途	空气交换	类型	其他

主要功能 风量范围：1500-6000m3/h,适合于大中型会议室、写字楼、宾馆、实验室、机房、餐厅、游泳馆、医疗住院大楼、食用菌种养殖场、商场及健身、休闲娱乐等场所。 机器置于吊顶之中，不占用室内空间，不影响室内装修效果。 机器下部设有吊顶底托，有更高的施工安全性。 独特结构设计，将风管消音技术应用设备之中，保证了完美的静音效果。 除具有一般的换新风、空气净化、能量回收等基本功能外，还配备了不同的控制系统，可实现多种特定的设备功能。

外形图

型号	a	b	c	d	e	f	h	h	l*r
ahe-150wb 1	1020	1400	980	1360	1500	420	558	360	230*210
ahe-200wb 1	1120	1480	1080	1440	1580	470	558	360	230*260
ahe-250wb 1	1220	1520	1180	1480	1620	520	558	360	300*260
ahe-300wb 1	1320	1680	1280	1640	1780	570	558	360	330*300
ahe-400wb 1	1520	1680	1480	1640	1780	670	558	360	360*310
ahe-500wb 1	1720	1680	1680	1380	1780	770	558	608	680*275
ahe-600wb	1980	1680	1940	1380	1780	900	558	608	750*300

性能参数

型号		ahe-150wb1	ahe-200wb1	ahe-250wb1	ahe-300wb1	ahe-400wb1	ahe-500wb1	ahe-600wb1
电源	(v/hz)	220/50/60	220/50/60	220/50/60	220/50/60	380/50/60	380/50/60	380/50/60
风量	(m ³ /h)	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
机外静压	(pa)	180	200	250	310	335	385	405
热回收率	(%)	68	68	68	68	68	68	68
额定功率	(w)	400	750	900	1100	2000	1800	2200
噪音	(db(a))	52	54	56	60	62	64	64
重量	(kg)	90	110	180	252	270	290	290
包装尺寸	(mm)	1590*1100	1670*1200	1710*1300	1870*1400	1870*1600	1870*1800	1870*2060
		*720	*720	*720	*720	*720	*790	*790