

# 管道防腐保温工程公司 防水防腐 宿州保温工程

产品名称	管道防腐保温工程公司 防水防腐 宿州保温工程
公司名称	安徽省防水防腐有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市黄山西路西环中心广场汇峰大厦1308室
联系电话	13905519698

## 产品详情

### 松散材料保温层施工：

铺设保温隔热层的结构表面应干燥、洁净，无裂缝、蜂窝、空洞。接触隔热保温层的木结构应作防腐处理。如有隔气层屋面，应在隔气层施工完毕经检查合格后进行。

松散保温隔热材料应分层铺设，宿州保温工程，并适当压实，压实程度应事先根据设计容重通过试验确定。平面隔热保温层的每层虚铺厚度不宜大于150mm；立面隔热保温层的每层虚铺厚度不宜大于300mm。完工的保温层厚度允许偏差为+10%或-5%。

### 外墙保温材料：

外保温用聚板标准尺寸为600×900(单位：毫米)、600×1200(单位：毫米)两种，非标准尺寸或局部不规则处可现场裁切整块墙面的边角处应用尺寸超过300毫米的聚板，聚板的拼缝不能留在门窗口的四角处。由于基层墙体表面平整度较差，因此采用点框粘法，当饰面为涂料做法时，粘结面积不小于百分之四十。板缝应拼严，防水防腐保温工程，缝宽超过2毫米时用相应厚度的聚片填塞。拼缝高差不大于1.5毫米，管道防腐保温工程公司，应先用砂纸打磨平整。

保温工程材料和质量要求：

宜采用无机材料，如使用有机材料，应先做好材料的防腐处理。

材料在使用前必须检验其容重、含水率和热导率，使其符合设计要求。

常用的松散保温隔热材料应符合下列要求：炉渣和水渣，粒径一般为5~40mm，其中不应含有有机杂物、石块、土块、重矿渣块和未燃尽的煤块；膨胀蛭石，管道保温工程价格，粒径一般为3~15mm；矿棉，应尽量少含小珠，使用前应加工疏松；锯木屑，不得使用腐朽的锯木屑；稻壳，宜用隔年陈谷新轧的干燥稻壳，不得含有糠麸、尘土等杂物；膨胀珍珠岩粒径小于0.15mm的含量不应大于8%。

管道防腐保温工程公司-防水防腐(在线咨询)-宿州保温工程由安徽省防水防腐有限责任公司提供。安徽省防水防腐有限责任公司（[www.ahfsff.com](http://www.ahfsff.com)）是从事“防水材料,保温材料,防水工程”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孙经理。