

# 合肥防水工程 屋面防水工程 防水防腐

产品名称	合肥防水工程 屋面防水工程 防水防腐
公司名称	安徽省防水防腐有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市黄山西路西环中心广场汇峰大厦1308室
联系电话	13905519698

## 产品详情

防水工程：

防水混凝土应连续浇筑，需要留设施工缝时，墙体水平施工缝应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上；拱（板）墙结合的水平施工缝宜留在拱（板）墙接缝线以下150mm~300mm处；墙体有预留孔洞时，施工缝距孔洞边缘不宜小于300mm。垂直施工缝应避免地下水、裂隙水较多的地段，并宜与变形缝相结合。水平施工缝浇筑混凝土前，应将其表面浮浆和杂物清除，然后铺设净浆或涂刷混凝土界面处理剂、水泥基渗透结晶性防水涂料等材料，再铺30~50mm厚1:1水泥砂浆，并及时浇灌混凝土。

防水施工工艺流程

- 1、滚刷底涂是防水工程施工的第七个步骤，很多人不懂为什么要进行底涂，这么做的目的是为了涂膜与基层的粘结力得到提升，底涂通常采取的是长柄滚筒滚涂方式，合肥防水工程，整个过程中要求滚涂需均匀而且不得底。
- 2、道涂膜细部节点处理完毕且涂膜干燥后，进行遍大面涂膜的施工。施工采用刮板批嵌，批嵌时要均匀，屋面防水工程，不能有局部沉积，并要多次涂刮使涂料与基层之间不留气泡。

防水层施工：

- 1施工前对基面的要求：必须平整，不得有凿孔，凹槽之类的缺陷。
- 2施工前墙地面需要洒水湿润，排除墙孔内的气体，使墙面更致密，表面更具有可渗透性。

3粉料与液料搅拌时，需用电钻，匀速搅拌后停放3-5分钟；如若是人工搅拌需要搅拌10分钟左右，然后停放10分钟后使用。

4使用时，如若浆料有气泡，需把气泡刷开，不可有气泡的存在。

5注意：涂刷，地下防水工程，遍需要只朝一个方向来涂刷，第二遍反方向涂刷。

6遍和第二遍涂刷间隔时间在4-8小时左右。

7立面不容易刷出厚度，可以多涂刷几遍 涂刷时会产生1.2-1.5mm左右的孔缝，防水工程报价表，所以需要分遍涂刷，来增加其密实度，填充空隙密度。

8施工2-3天后再做闭水试验要好些，7天内属于水泥养护周期，需要多养护。

合肥防水工程-屋面防水工程-防水防腐(推荐商家)由安徽省防水防腐有限责任公司提供。安徽省防水防腐有限责任公司(www.ahfsff.com)在防水、防潮材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，防水防腐一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：孙经理。