

浙江18寸开炼机 18寸开炼机公司 中天星火

产品名称	浙江18寸开炼机 18寸开炼机公司 中天星火
公司名称	新乡市中天星火机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡市牧野区工业集约发展区纬二路
联系电话	18336098235

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：新乡市中天星火机械有限公司

将塑炼胶和各种配合剂投入高温、高压的密炼机的密炼室内，浙江18寸开炼机，经过短时间的捏炼、分散、混合，便能获得工艺要求的混炼胶。

混炼工艺流程是:上顶栓提起 加料 上顶栓落下 加压混炼 混炼结束 下顶栓拉开 翻转 出料 翻转回位 下顶栓关闭。

密炼机混炼优点是:

混炼时间短、生产效率好、混炼胶质量好;

装胶容量大、混炼等操作自动化程度高、劳动强度小、操作安全;

配合剂飞扬损失小、污染小、工作场地卫生。

开炼机操作前的准备工作有哪些？

(1) 打开开炼机前必须查看电路(电流电压等)、油路(减速机、轴承等润滑)、水路等是否正常!然

后戴好皮革护手腕（严禁戴手套作业），混炼操作要戴口罩，避免腰系绳、带、胶皮等，严禁披衣操作。仔细查看大小齿轮及辊筒间有无杂物。必须经常测试紧急刹车装置，检查制动是否灵敏可靠(如是膝碰式装置，一定要习惯把膝盖接触到刹车装置)，18寸开炼机多少钱，正常操作时严禁用紧急刹车装置关车。如两人以上共同操作时，必须相互呼应，确认无任何危险后，方可开车。

(2) 辊筒预热升温要掌握温升速度，尤其是在北方寒冷的冬季，辊筒外部与室温相一致，辊筒内突然通入高温蒸汽，18寸开炼机厂家，内外温差可能在120 以上，温差造成辊筒应力可达到130.0~150.0MPa，这已超过铸铁的 $\sigma_{0.1}=140.0\text{MPa}$ 。如再过早的加上胶料，在横压力的叠加作用下，辊筒非常容易受到破坏。为了安全起见，应当空车预热，同时进行空车加油润滑，升温至或接近温度设定值时再投料，需向操作人员突出强调。

在塑料制品厂，人们又都习惯称它为两辊机。开炼机是塑料制品生产厂应用比较早的一种混炼塑料设备。在压延机生产线上，开炼机在压延机前、混合机后，18寸开炼机公司，作用是把混合均匀的原料进行混炼、塑化，为压延机压延成型塑料制品提供混合炼塑较均匀的熔融料。生产电缆料时，开炼机能直接把按配方混合好的粉状料炼塑成熔融料，再压塑成片状带，使切粒机切成粒状。

在地板革生产线上，可直接为布基革提供混炼塑化均匀的底层涂料。也可把回收的废旧塑料薄膜(片)在开炼机上重新炼塑回制。开炼机结构简单，操作也容易掌握，维修拆卸方便，所以，在塑料制品企业广泛应用。操作过程中需要用工人手工混炼翻动混炼料，而手工翻转混炼塑料片的次数多少对原料混炼的质量影响较大。

浙江18寸开炼机-18寸开炼机公司-中天星火(诚信商家)由新乡市中天星火机械有限公司提供。新乡市中天星火机械有限公司(www.xxztjhjx.com)有实力，信誉好，在河南新乡的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进中天星火和您携手步入辉煌，共创美好未来！