

# 昆山钢桶 苏州吴江青云制桶 钢桶厂家

产品名称	昆山钢桶 苏州吴江青云制桶 钢桶厂家
公司名称	苏州市吴江青云第一制桶厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴江市青云镇胜云路418号
联系电话	18601458822

## 产品详情

### 如何保管钢桶涂料

- (1)各类钢桶涂料及稀释剂，大都是物品。贮存的库房应加强明火管理，要有“禁止烟火”或“禁带火种”等明显标志，并备有相应的消防器材，如泡沫灭火器、二氧化碳灭火器、1211灭火器和黄沙等。
- (2)库房内应干燥，阴凉，通风，防止烈日曝晒。库内温度一般保持在18~25℃，相对湿度55~75%。
- (3)涂料包装应严格密封，如发现漏孔应及时补好。涂料与稀释剂钢桶时，不能用金属器械猛力敲击，以免产生火花造成火灾。
- (4)涂料系挥发性物品，日久易变质，在使用时应做到先进仓先出，后进仓后出，不要积压过久影响质量。一般贮存期，自生产之日算起，不要超过一年(具体按产品标准或说明书而定)。贮放长久后，如发现粘度，干性减慢或有浑浊、沉淀现象时，应及时加溶剂或催干剂补救，尽快用掉。
- (5)双组分、三组分油漆进库时，应特别注意组分配套。
- (6)涂料使用后，若有剩余退回库房时，应将罐盖紧密封，以防进入空气而结皮。如发现结皮和有粗粒时，应用120~180目铜筛子过滤后方可使用。
- (7)在装运过程中，要小心轻放，不得倒置和重压，并要根据“化学危险品运输暂行条例”等有关规定办理。
- (8)仓库保管员应熟悉有关涂料的知识，做到“四懂”：懂得涂料性能，懂得操作规程、工艺流程和质量标准，懂得禁忌事项，懂得安全生产。仓库保管员应经常翻仓，清点涂料材料的数量和检查质量，发现保管不妥和材料变质，应积极采取措施，及时处理。

## 辅助材料对钢桶质量的影响

不合适的辅助材料有时是影响钢桶工艺质量的重要环节。

卷边密封胶，要求其弹性要好、粘接力要大、固化成分要多、耐化学性能好、工艺性能要好等。弹性好，是为了在卷封时在卷封力的作用下，它可以有一定量的压缩，由于弹性好，钢桶厂家，其具有一定的回弹力，借助这个回弹力，它可以挤满卷边缝隙，提高其密封性能。粘接力强，可使预喷在桶底顶边上的胶圈牢固地粘附在卷边处，卷封中在与铁桶桶身翻边有外力摩擦时不易脱落。固化成分多是为了真实地填充卷边缝隙，有的胶固化成分太少，湿胶喷上去很多，昆山钢桶，但固化后微乎其微，达不到填充效果。耐化学性能好，是为了使密封胶不与铁桶内容物起不良反应，有的反应可使密封胶失效，有的反应可能使内容物变质。

## 如何让废钢桶变新钢桶？

钢桶使用后，企业朋友会默认其已是废钢桶，其实不然，只要轻松五步，就可以让废钢桶变成新钢桶了。钢桶厂家--苏州市吴江青云第一制桶厂，20升钢桶，整理如下：

- 1、回收，从各个地方，把使用过的废钢桶回收回来。
- 2、清洗，把回收来的废钢桶彻底的清洗干净。
- 3、消毒，把清洗干净的废钢桶进行全1面的消毒处理。
- 4、整1形，烤漆钢桶，把干净的废钢桶，重新进行整1形处理。
- 5、包装，把整1形处理好的废钢桶，进行包装整理。

昆山钢桶-苏州吴江青云制桶-钢桶厂家由苏州市吴江青云第一制桶厂提供。苏州市吴江青云第一制桶厂（[www.qydyztc.com](http://www.qydyztc.com)）位于苏州吴江市青云镇胜云路418号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前吴江青云制桶厂在金属桶中享有良好的声誉。吴江青云制桶厂取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。吴江青云制桶厂全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。