

青岛花岗岩 华泰石材 花岗岩侧石

产品名称	青岛花岗岩 华泰石材 花岗岩侧石
公司名称	平邑华泰石材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	平邑国际石材城
联系电话	15153921118

产品详情

精磨：运用2000#、3000#金钢石树脂硬磨料或金钢石树脂软水磨片进行研磨、精磨占整体研磨20%时间，精磨后光泽度提高不高，但人工岗石的表面密度提高了，为草酸块和抛光粉、浆抛光打下坚实的基础。

抛光：运用功率2HP以上，青岛花岗岩，转速175---210转/分钟，重量70公斤晶面机、兽毛含量70%的兽毛垫协作抛光粉或抛光浆加少量水进行抛光研磨，火烧板花岗岩，抛光后人工岗石表面光泽度可达80度以上。

结晶硬化处理：运用晶面机功率2HP以上，转速175---210转/分钟，重量70公斤协作清洁垫（白色或赤色）、钢丝棉选用（1#）将钢棉盘均匀卷状平铺在白色或赤色的清洁垫上，将晶面加硬剂装喷壶均匀喷洒在人工岗石表面上、启动晶面机行走1.5米宽、1.5米长，重复行走6次往复，通过钢丝棉与人工岗石表面抵触发作热量与晶硬剂中的氟离子、少量树脂反响发作矽氟化物结晶层、呈玻璃质状、具有较高的硬度、耐磨度、透明度、抗水、抗污、防滑等作用。

- 1、清洁作业面。
- 2、加适量清水。
- 3、撒上抛光粉，花岗岩凉亭，调匀。
- 4、用羊毛抛光轮转速由低到高抛至表面温热。

如果想，那可以重新更换有问题的砖或者重新打磨。

大理石保养小贴士：

- 1、尽量避免金属物品与砂粒等硬物直接的经常性摩擦微晶石表面。
- 2、不要长期与强酸接触。
- 3、经常用清水或中性清洁剂、清洗污染表面。
- 4、铺贴地面时，在使用一段时间后，砖面可能残留的个别毛孔疵点会吸脏变黑，如遇此情况，可使用牙刷等工具沾上牙膏等中性清洁剂将其洗干净，然后用树状蜡或硬蜡填充。

大理石窗台施工准备

1、材料和配件

(1)、大理石窗台板制作材料：石材窗台板

(2)、大理石窗台板制作材料的品种、材质、颜色应按设计选用，木制品应经烘干，控制含水率在12%以内，并做好防腐处理，不允许有扭曲变形。

(3)、安装固定一般用角钢或扁钢做托架或挂架;大理石窗台板的构造一般直接装在窗下墙须面，用砂浆或细石混凝土稳固。

青岛花岗岩-华泰石材-花岗岩侧石由平邑华泰石材有限公司提供。平邑华泰石材有限公司（pyhuatai888.tz1288.com）是一家从事“进口大理石,异形石材,花岗岩,山水石”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华泰创磊石业”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使华泰石材在花岗岩中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！