

跃庆电气不锈钢电阻器 rt54不锈钢电阻器 厦门不锈钢电阻器

产品名称	跃庆电气不锈钢电阻器 rt54不锈钢电阻器 厦门不锈钢电阻器
公司名称	河北跃庆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海兴县张会亭乡 马庄村
联系电话	18631759318

产品详情

?ZX25型不锈钢电阻器ZX25型

ZX25型不锈钢电阻器ZX25系列不锈钢电阻器适用于交流50Hz，电压至1140V及直流电压1000V以下的电路中，主要作为交流电动机的起动、制处于调速之用。额定功率为5.6Kw

一、产品用途

RN36系列起动调整电阻器主要用于起重机中以及类似于起重设备匹配YZR系列电动机的S3、S4及S5工作制的通用电阻器，它适用于交流50Hz，电压至660V的电路中和控制器（屏）配合，控制电动机的起动、调速及制动。

二、产品含义

RN - - / -

| | | | | | | |

| | | | | | | | 防护式为X

| | | | | | | | 电阻元件代号为H

| | | | | | | | 电阻器箱数

| | | | | | | | 电动机极数

| | | | | | | | 电动机规格

| | | | | 通电持续率“2”为25% “4”为40% “6”为60%

||| S3工作制，3表示S3 4表示S4

|| 他激式动力控制

| 电阻器

注：带有外壳的代号为“X”，防护等级为IP23.，透户外防雨“X2”；户内安全防护“X1”；不带有外壳的则无“X”代号。

1、电阻F元件代号:

“B”-ZB1及ZB2—康铜板形电阻器元件；

“Y”（J）-ZY（J）-铁铬铝齿形（又称大波浪电阻元件）；

“D”-ZD1-铁铬铝小波浪电阻元件；

“H”（W、C、C3）-ZH-不锈钢网状形电阻器元件。

2、通电持续率TD%：

TD15%为“1”；TD25%为“2”；TD40%为“4”；TD60%为“6”

3、控制系统代号：

T-凸轮控制器控制（不对称电阻）

K-凸轮控制器控制（不对称电阻，转子一相开路起动）

Q-用PQR10型即PQD6402型升降控制箱（七段电阻六段切换）

S-用PQS单相制动型升降控制箱（五段电阻四段切换）

Sf-用PQS单相制动型升降控制箱（六段电阻五段切换）

Y-RQY型PQR9型即PQD6401型平移控制箱

Z-PQZ型抓斗控制箱（四段电阻三段切换）

Ze-PQZ型抓斗控制箱（五段电阻四段切换）

F-QR2S二级反接制动升降控制箱

不锈钢电阻器在电路中的作用

布线时跨线调试/测试用：在开始设计时，厦门不锈钢电阻器，要串一个不锈钢电阻器用来调试，但是还不能确定具体的值，加了这么一个器件后方便以后电路的调试，如果调试的结果不需要加电阻，就加一个0欧姆的电阻。临时取代其他贴片器件作为温度补偿器件，更多时候是出于EMC对策的需要。另外，0欧姆电阻比过孔的寄生电感小，而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。如果一个不锈钢电阻器的电阻值接近零欧姆（例如，两个点之间的大截面导线），则该电阻器对电流没有阻碍作用，串接这种电阻器

的回路被短路，电流无限大。如果一个电阻器具有无限大的或很大的电阻，则串接该电阻器的回路可看作开路，电流为零。不锈钢电阻器生产厂家工业中常用的电阻器介于两种极端情况之间，它具有一定的电阻，可通过一定的电流，但电流不像短路时那样大。电阻器的限流作用类似于接在两根大直径管子之间的小直径管子限制水流量的作用。电阻，不锈钢电阻器生产厂家，英文名resistance，通常缩写为R，它是导体的一种基本性质，与导体的尺寸、材料、温度有关。欧姆定律说，rt54不锈钢电阻器， $I=V/R$ ，不锈钢电阻器哪家好，那么 $R=V/I$ ，电阻的基本单位是欧姆，用希腊字母“ Ω ”表示，有这样的定义：导体上加上一伏特电压时，产生一安培电流所对应的阻值。电阻器电阻的主要职能就是阻碍电流流过。事实上，“电阻”说的是一种性质，而通常在电子产品中所指的电阻，是指电阻器这样一种元件。师傅对徒弟说：“找一个100欧的电阻来！”，指的就是一个“电阻值”为100欧姆的电阻器，欧姆常简称为欧。表示电阻阻值的常用单位还有千欧（k Ω ），兆欧（M Ω ）。跃庆电气不锈钢电阻器-rt54不锈钢电阻器-厦门不锈钢电阻器由河北跃庆电气有限公司提供。河北跃庆电气有限公司（www.hbyueqing.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！