

# 香港耐磨锤头 耐磨锤头化学成分 辉煌铸造

产品名称	香港耐磨锤头 耐磨锤头化学成分 辉煌铸造
公司名称	庆云辉煌精密铸造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市庆云县迎宾路东首
联系电话	13336270918

## 产品详情

合金钢和高锰钢两种材质的锤头，哪种耐磨经久？

看你使用的工况而定。一般来讲，合金钢多用小锤头，耐磨锤头厂家，大型锤头以高锰钢为主。如果你破的物料硬度低、块度小，多用合金钢。如果物料硬度高、块度大，则多用高锰钢，这主要是发挥高锰钢的高韧性和加工硬化的作用。此外，现在也采用了复合锤头，即锤头用合金钢，锤柄用高锰钢。

庆云辉煌精密铸造有限公司主要生产各种耐磨耐热铸件，主要产品有，香港耐磨锤头，各种高铬铸铁耐磨衬板，各种高铬铸铁耐磨管道，高铬炉篦条、高铬炉排、高铬耐磨锤头，欢迎新老客户前来订购。

煤仓衬板安装时应注意什么？

进行煤仓衬板安装时，在操作或环境温度出现较大变化的情况下，衬板的固定形式必须考虑它自由膨胀或收缩

。任何一种固定方法，设计时都应考虑到有利于散装物料的流动，并且螺钉头母总是埋入衬板内。对于较厚的

衬板，接边应切成45度。这样，容许长度有变化，并在贮仓内形成平滑的塑料平面，有利于物料的流动。

安装煤仓衬板时特别注意：

1、安装过程中，高锰钢耐磨锤头，衬板的螺栓沉头平面要求必须低于板面；

- 2、煤仓衬板产品安装时每平方米使用螺栓不应少于10条；
- 3、各个衬板板材之间缝隙不应大于0.5cm(安装时要根据板材使用环境温度给予适当调整)

煤仓衬板安装时应注意什么？

1、煤仓衬板在施工时上下必须使用45°的坡口搭接，上面的一条板缝必须使用塑胶填缝剂进行填充，这样可

以避免原煤浸入板缝造成衬板脱落;

2、漏斗下的下料溜槽和电振也应配套安装改性煤仓衬板，防止仓下环节堵煤;

3、漏斗下的下料溜槽角度应在120°以上，避免形成瓶颈，造成堵煤。

4、在夏天原煤水分较大的季节应尽可能加快仓内原煤周转速度，耐磨锤头化学成分，降低原煤在仓内的储存时间，防止其在仓内固结;

5、仓内漏斗一定要选用倾角55°以上的双曲线圆漏斗，从而保证漏斗内各处的角度一致，使原煤下行更通畅;漏斗的出口选用圆形，使用天方地圆方式将原煤仓下料口与给煤机相连，可以大限度地减少积煤，更好地发挥改性煤仓衬板的作用。

香港耐磨锤头-耐磨锤头化学成分-辉煌铸造(诚信商家)由庆云辉煌精密铸造有限公司提供。庆云辉煌精密铸造有限公司(www.sdhhzz.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。辉煌铸造——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市庆云县迎宾路东首，联系人：纪文辉。