

高速彩色防滑路面特点 彩色防滑路面 鸿途道路物美价廉

产品名称	高速彩色防滑路面特点 彩色防滑路面 鸿途道路物美价廉
公司名称	平原鸿途道路工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州平原县恩城镇318省道北侧
联系电话	18888201110

产品详情

大家在使用彩色防滑路面的时候需要注意的安全事项：

安全1、 沥清是物，机上又常常使用明火，务必须配有良好的灭火消防器等消安防设备。

安全2、 严禁在彩色防滑路面点引燃喷火器时给机械加设备充注燃、润油料。

安全3、 在沥青罐的抽口和顶上的加充注孔未盖封时，禁止点严禁引燃喷燃器。

安全4、 引燃加热温喷燃器时，应事前先打开罐上的烟囱盖。

安全5、 对罐内沥青进行清开展循环加热温时，罐内沥青的液面务必须高过U型火管的高度（即水淹没全部火管）。

彩色防滑路面在工作前的准备条件：

a.矿料撒铺车应检查其传动和液压调整系统，并应事前停止试撒，以肯定撒铺每一种规格矿料时应控制的间隙和行驶速度。

b.沥青混合料拌和与运输设备的检查。拌和设备在开端运转前要停止一次检查，公园小区防滑彩色路面，留意联合的紧固状况，检查搅拌器内有无积存余料，冷料运输机能否

运转正常，有无跑偏现象，认真检查沥青管道各个接头，严禁吸沥青管有漏气现象，彩色防滑路面，留意检查电气系统。关于机械传动局部，还要检查传动链的张紧度。检查运输车辆能否契合请求，高速彩色防滑路面特点，保温设备能否齐全。

c.推铺机应检查其规格和主要机械性能，如振捣板、振动器、熨平板、螺旋摊铺器、离合器、乱板送料器、料斗闸门、厚度调理器、自动找平安装等能否正常。

规范1、彩色防滑路面操作要查验机械设备、洒布设备及安全防护、消防设备是不是齐备有效的，喷涂彩色防滑路面，并确保车况较好

规范2、洒布车操作地区应该有专职人员警示。施工工地的路障应彻底清除干净，洒油时操作范畴以内严令禁止有人。施工工地严令禁止使用明火；

规范3、满载沥青的洒布车应慢速驾驶。遇到弯路、上坡时需提前减速行驶，尽可能避免紧急停车。驾驶时严令禁止用加热操作系统；

规范4、彩色防滑路面操作前，应将车轮固定，查验高压胶管与喷油管连接是不是牢固，油嘴和节门是不是畅通，机件有无损坏。

高速彩色防滑路面特点-彩色防滑路面-鸿途道路物美价廉由平原鸿途道路工程有限公司提供。平原鸿途道路工程有限公司（www.sdhtdlgc.com）为客户提供“沥青库、沥青罐、乳化沥青设备、改性沥青设备、沥青洒布车”等业务，公司拥有“鸿途道路”等品牌，专注于行业专用设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：杨经理。