

环保型玻璃钢化工储罐厂家 宇广 中山环保型玻璃钢化工储罐

产品名称	环保型玻璃钢化工储罐厂家 宇广 中山环保型玻璃钢化工储罐
公司名称	广州市宇广玻璃钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市花都区740乡道东50米
联系电话	13802536820 13802536820

产品详情

玻璃钢缠绕储罐以其特殊的生产工艺和优良的综合性能在化工、防腐、二次水等行业有着广阔的市场。由于各种原因，玻璃钢储罐在使用过程中存在着一定的质量问题，其中常见的是储罐渗漏。本文结合生产实际，根据玻璃钢储罐的加工程序，就玻璃钢缠绕储罐渗漏的几个方面原因进行分析讨论，以达到控制和减少渗漏的出现，提高产品质量的目的。环保型玻璃钢化工储罐服务热线。

玻璃钢缠绕储罐的选材一定要恰当，选材要坚持质量优先、兼顾价格的原则。在实际生产中玻璃钢缠绕储罐的罐壁结构一般为内衬层、强度层和外表层。由于各层的作用不同，在材料选用上各有不同，内衬层直接与介质接触，其材料选择正确与否，对控制缠绕储罐的渗漏起着关键作用。储存酸性介质通常选用乙烯基树脂，如MFE—1、MFE—2。环保型玻璃钢化工储罐服务热线。

相对密度在1.5~2.0之间，只有碳钢的1/4~1/5，可是拉伸强度却接近，甚至超过碳素钢，而比强度可以与合金钢相比。因此，环保型玻璃钢化工储罐报价，在航空、火箭、宇宙飞行器、高压容器以及在其他需要减轻自重的制品应用中，都具有成效。某些环氧FRP的拉伸、弯曲和压缩强度均能达到400Mpa以上。环保型玻璃钢化工储罐服务热线。

FRP是良好的耐腐材料，对大气、水和一般浓度的酸、碱、盐以及多种油类和溶剂都有较抵抗能力。已应用到化工防腐的各个方面，正在取代碳钢、不锈钢、木材、有色金属等。是优良的绝缘材料，用来制造绝缘体。高频下仍能保护良好介电性。微波透过性良好，环保型玻璃钢化工储罐厂家，已广泛用于雷达天线罩。FRP热导率低，室温下为1.25~1.67kJ/(m·h·K)，只有金属的1/100~1/1000，是优良的绝热材料。在瞬时超高温情况下，是理想的热防护和耐烧蚀材料，能保护宇宙飞行器在2000 以上承受高速气流的冲刷。环保型玻璃钢化工储罐服务热线。

内衬层的制做：内衬兼有骨架与气密作用，环保型玻璃钢化工储罐加工，是成品的一部分。设计内衬时要注意有足够的强度与刚度。内衬层的厚度大于3mm，树脂含量大于90%，中山环保型玻璃钢化工储罐，采用耐腐蚀性良好树脂和玻璃纤维喷射成型。其制作工艺流程大体如下：罐体模具 机械喷枪喷射成型风头和筒体 固化后脱模。对于内衬的成型，采用两段式即封尾与筒体一体式和封头两段连接。环保型玻璃钢化工储罐服务热线。

无碱玻璃纤维。目前玻璃钢大量使用的无碱玻璃纤维，大多借助其良好的绝缘性能，但相比较而言，中碱玻璃纤维的耐酸性要优于无碱玻璃纤维，所以无碱玻纤在使用中，可通过添加抗酸辅助材料来提高玻璃钢性能。中碱玻璃纤维。中碱玻璃纤维成本低廉，具有很强的市场竞争力，通常用来制造表面毡，用于玻璃钢罐内表面，以增强罐体的抗腐蚀、防渗透功能，但是该纤维电气绝缘性能差，也需加入辅助材料提高其综合性能。环保型玻璃钢化工储罐服务热线。

环保型玻璃钢化工储罐厂家-宇广-中山环保型玻璃钢化工储罐由广州市宇广玻璃钢有限公司提供。广州市宇广玻璃钢有限公司（www.yg-frp.com）在环保产品加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，宇广一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：罗先生。