

山东兆丰大量现货 东营HDPE双壁波纹管

产品名称	山东兆丰大量现货 东营HDPE双壁波纹管
公司名称	济南小二马管道有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历城区工业北路100-8号
联系电话	15688416222

产品详情

山东兆丰管业有限公司现货供应HDPE双壁波纹管，柔性铸铁管，球墨铸铁管，球墨铸铁井盖，球墨铸铁篦子，球墨铸铁井篦子，树脂井盖等。

抗外压能力强：表面呈环状波浪纹状构造，大大的提高了管材的环刚度，进而提高了管路对土壤层负载的抵抗能力，在这一特性层面，HDP巨双壁波纹管与别的管材相较为具备显著的优点。**工程预算低：**在等负载的标准下，HDPE双壁波纹管只必须较薄的壁厚就能够符合要求。因而，与同材料规格型号的实壁相管比，能节省一半左右的原料，因此HDPE双壁波纹管工程造价也较低。它是该管材的又一个很突显的特性。**施工便捷：**因为HDPE双壁波纹管重量较轻，运送和联接都很便捷，东营HDPE双壁波纹管，因此施工便捷、维护保养工作中简易。在赶工期和施工标准差的状况下，其优点更为显著。**摩擦阻力指数小，流量大：**选用HDPE为原材料的HDPE双壁波纹管比相口径的别的管材可根据更大的流量。换句话说，HDPE双壁波纹管价格，同样的流量规定下，可选用口径相对性较小的HDPE双壁波纹管。

HDPE双壁波纹管是用于管道建设的上好材料，它耐腐蚀、强度高，在液体和气体输送中表现良好。在安装HDPE波纹管之前，首先应对其进行检查，确定其外观没有色差、变色现象，内外壁光滑平整、没有裂口、气泡和凹陷痕迹，管材端面平整且垂直于轴线等。

山东兆丰管业有限公司hdpe双壁波纹管

开始进行管道安装时，应进行基础开挖、回填、降水、开槽、沟槽支撑和管道交叉处理等，这些都要按照相关标准进行。管道接头处要采用弹性密封圈柔性接头。HDPE管敷设在原状土地基或经开槽后处理回填密实的地层上，管道基础采用砂砾垫层基础。敷设管道的沟槽眼严格控制基底高程，基底设计标高以上0.2-0.3米原状土，在铺管前人工清理至设计。

HDPE双壁波纹管安装完毕后，施工单位要按照相关规程进行闭水试验。验收合格后要立即回填，先回填到管顶以上一倍管径高度，沟槽回填从管底基础部位开始到管顶0.5m范围内人工回填。回填时还要注意从管道和检查井两侧对称回填，必要时采取限位措施。

山东兆丰管业有限公司隶属邯郸市兆丰铸业有限公司济南分公司，公司为山东中小型企业提供排水用柔性铸铁管及管件，球墨给水铸铁管及管件，球墨铸铁井盖，树脂井盖，铸铁井篦子，树脂篦子，铸铁围墙加工等各种铸铁配件，排水用波纹管及管件，HDPE双壁波纹管批发，PE给水管及管件等。铸钢件;机械加工;轧辊堆焊;铆焊加工;铸铁件;连铸坯;铸造模;工程机械配件;金属建材;铸造;液压机械及部件;，铸造模;工程机械配件;金属建材;铸造;液压机械及部件;铸钢件;机械加工;轧辊堆焊;铆焊加工;铸铁件;连铸坯，凭借专业的水平和成熟的技术。

HDPE管的渗透率远低于水泥管材，低于2%，对地下水不会造成二次污染

水泥管材无弹性，虽然配有胶圈，但密封效果差，特别是施工人员由于水泥管材重，不好施工，索性不管承插的效果，导致胶圈失去作用，从而使管材渗透率

HDPE管使用寿命长，50年以上

PE管的安全使用期为50年以上，这一点不仅已为国际标准和新国际所证明，HDPE双壁波纹管供应商，而且已被先进国家证明。水泥管理论上使用寿命20年，但是其为硅酸盐类，长期受到酸碱的腐蚀，寿命大大降低。全国各地均有水泥管材由于污水渗漏导致地面下沉，接口断裂，几年内就不得不更换的实例。

HDPE管内表面光滑，不带正负电核，不结垢

水泥管材易结垢，结垢后，使管径缩小，影响通流量。

HDPE质量轻，便于运输与安装，无损耗

水泥管材质量重，不便于运输与安装，并且在运输与安装时易损耗。

山东兆丰大量现货-东营HDPE双壁波纹管由山东兆丰管业有限公司提供。山东兆丰管业有限公司（www.xiaorma.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.zhutieguanjian.cn）还是从事济南球墨铸铁管件，球墨铸铁管件，柔性铸铁排水管件的厂家，欢迎来电咨询。