

广州涂料燃烧性能防火等级测试

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 广州涂料燃烧性能防火等级测试 |
| 公司名称 | 广州国检检测有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房 |
| 联系电话 | 13926218719 |

产品详情

电缆防火涂料一般由水性乳液添加阻燃剂、增塑剂等组成，涂料涂层受火时能生成均匀致密的海绵状泡沫隔热层，能有效地抑制、阻隔火焰的传播与蔓延，对电线、电缆起到保护作用。主要适用于电厂、工矿、电信和民用建筑的电线电缆的阻燃处理，也可用于木结构、金属结构建筑物等可燃烧性基材等物体的防火保护。电缆防火涂料特点是：

- (1) 粘结强度高，坚固耐久。
 - (2) 耐油、耐盐、耐湿热。
 - (3) 耐候性好，不老化。
 - (4) 耐火时间久。
- 2.树脂防火涂料一般指的是溶剂型（油性）防火涂料，是以树脂为成膜物质的防火涂料。以200#溶剂油或者二甲苯作为稀释剂的防火涂料，树脂防火涂料特点是：
- (1) 涂层薄，耐火性能好，耐候性好等特点。
 - (2) 树脂防火涂料因为有有机溶剂、苯等的加入对环境和人的伤害比较大。常见的有室内超薄型钢结构防火涂料、室外超薄型钢结构防火涂料、饰面型防火涂料、电缆防火涂料。