

联轴器 现货 标准件 弹性联轴器

产品名称	联轴器 现货 标准件 弹性联轴器
公司名称	无锡市博泉自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件 联轴器类型:弹性联轴器
公司地址	无锡市滨湖区太湖西大道818号102-19
联系电话	13338118811

产品详情

样品或现货	现货	是否标准件	标准件
联轴器类型	弹性联轴器	型号	LSR ; LBR
公称转矩	0.2-2.0/1.5-7.0 (N.m)	轴孔	4/6
外形尺寸	外径D=32 ; 总长L=25 (m 许用转速 m)		12000-10000 (r/m)

产品特性：一体成型的金属弹性联轴器、高疲劳抵抗等速回转、顺时针与逆时针回转特性完全相同、弹性作用补偿径向、角向、轴向偏差，适用于小扭矩的弹性连接。主要材质：铝合金

造型参数								
规格	d	l	d1/d2	额定扭矩	最大扭矩	最高转速	角向偏差	径向偏
lsr	16	20	4	0.2n.m	0.4n.m	12000转/分	2.0°	0.1m
	18	25	5	0.4n.m	0.8n.m	12000转/分	2.0°	0.1m
	18	25	6	0.4n.m	0.8n.m	12000转/分	2.0°	0.1m
	18	25	8	0.4n.m	0.8n.m	10000转/分	2.0°	0.1m
	20	25	10	0.8n.m	1.6n.m	10000转/分	2.0°	0.1m
	22	30	12	0.9n.m	1.8n.m	10000转/分	2.0°	0.1m
	25	30	15	1.0n.m	2.0n.m	10000转/分	2.0°	0.1m
可根据客户要求定制加工								
lbr	20	25	4	1.5n.m	3.0n.m	6000转/分	2.0°	0.1m
	24	25	5	2.5n.m	5.0n.m	6000转/分	2.0°	0.1m
	24	25	6	2.5n.m	5.0n.m	6000转/分	2.0°	0.1m
	24	25	8	2.5n.m	5.0n.m	6000转/分	2.0°	0.1m
	26	30	10	3.0n.m	6.0n.m	6000转/分	2.0°	0.1m
	28	30	12	3.5n.m	7.0n.m	6000转/分	2.0°	0.1m
	31	30	15	3.5n.m	7.0n.m	6000转/分	2.0°	0.1m

