

联轴器 现货 标准件 弹性联轴器

产品名称	联轴器 现货 标准件 弹性联轴器
公司名称	无锡市博泉自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件 联轴器类型:弹性联轴器
公司地址	无锡市滨湖区太湖西大道818号102-19
联系电话	13338118811

产品详情

样品或现货	现货	是否标准件	标准件
联轴器类型	弹性联轴器	型号	LSD,LBD
公称转矩	3.5-9.0 (N.m)	轴孔	4/6
外形尺寸	外径D=25；总长L=25/20 (mm)	许用转速	6000-9000 (r/m)

产品特性：高扭矩刚性、高灵敏度，良好的抗油性和耐腐蚀性，零回转间隙，顺时针和逆时针回转特性完全相同，不锈钢弹片补偿径向、角向和轴向偏差；主要材质：轴套材料：铝合金；弹片结构：不锈钢

造型参数								
规格	d	l	d1/d2	额定扭矩	最大扭矩	最高转速	角向偏差	轴孔
lsd	32	20	4	3.5n.m	7.0n.m	6000转/分	1.5 °	
	32	25	5	3.5n.m	7.0n.m	6000转/分	1.5 °	
	32	25	6	3.5n.m	7.0n.m	6000转/分	1.5 °	
	32	25	8	3.5n.m	7.0n.m	6000转/分	1.5 °	
	32	25	10	3.5n.m	7.0n.m	6000转/分	1.5 °	
	42	35	12	4.5n.m	9.0n.m	8000转/分	1.5 °	
	42	35	15	4.5n.m	9.0n.m	8000转/分	1.5 °	
可根据客户要求定制加工								
lbd	32	25	4	3.5n.m	7.0n.m	6000转/分	1.5 °	
	32	25	5	3.5n.m	7.0n.m	6000转/分	1.5 °	
	32	25	6	3.5n.m	7.0n.m	6000转/分	1.5 °	
	32	25	8	3.5n.m	7.0n.m	6000转/分	1.5 °	
	32	25	10	3.5n.m	7.0n.m	6000转/分	1.5 °	
	42	35	12	8.0n.m	16.0n.m	9000转/分	1.5 °	
	42	35	15	8.0n.m	16.0n.m	9000转/分	1.5 °	
可根据客户要求定制加工								

