

# 芜湖诚通环保控制柜 变频改造控制柜价格 郑州控制柜

产品名称	芜湖诚通环保控制柜 变频改造控制柜价格 郑州控制柜
公司名称	芜湖诚通自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市经济开发区银湖北路科创中心B座 一楼
联系电话	18609635001

## 产品详情

### 电源PLC控制柜

可编程逻辑控制器的电源在整个系统中起着十分重要的作用。如果没有一个良好的、可靠的电源系统是无法正常工作的，因此，可编程逻辑控制器的制造商对电源的设计和制造也十分重视。一般交流电压波动在+10%（+15%）范围内，可以不采取其它措施而将PLC直接连接到交流电网上去。

当可编程逻辑控制器投入运行时，首先它以扫描的方式接收现场各输入装置的状态和数据，并分别存入I/O映象区，然后从用户程序存储器中逐条读取用户程序。

为了进一步提高可编程逻辑控制器的可靠性，近年来对大型可编程逻辑控制器还采用双CPU构成冗余系统，郑州控制柜，或采用三CPU的表决式系统。这样，即使某个CPU出现故障，整个系统仍能正常运行。

控制柜是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上，其布置应满足电力系统正常运行的要求，便于检修，不危及人身及周围设备的安全。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。

PLC控制柜具有过载、短路、缺相保护等保护功能。它具有结构紧凑、工作稳定、功能齐全。可以根据实际控制规模大小，进行组合，既可以实现单柜自动控制，也可以实现多柜通过工业以太网或工业现场总线网络组成集散(DSC)控制系统。

### PLC控制柜空气开关原理

## 1. 热动原理

空气开关中的热动原理是在电路发生过载时，其过载电流可以使热元件产生一定的热量，导致双金属片变形，从而使脱扣器脱扣，节能控制柜厂家，最后断开电路。

## 2. 复式脱扣原理

空气开关中的复式脱扣原理是采用双金属片当电路，直到电路达到一定的负荷后，就会产生热量，变频改造控制柜价格，而这热量就会使双金属片变形，从而导致脱扣器脱扣，这样就会断开电路。

## 3. 电磁原理

空气开关中的电磁原理是当线圈中经过负载电流的时候，环保控制柜厂家，其电磁铁吸力比较小，而经过短路电流时候吸力比较足，从而使衔铁动作来带动脱扣器脱扣，这样电路就会自然断开，所以非常安全。

芜湖诚通环保控制柜(图)-变频改造控制柜价格-郑州控制柜由芜湖诚通自动化设备有限公司提供。芜湖诚通自动化设备有限公司（[www.ctongauto.com](http://www.ctongauto.com)）是从事“自动化集成系统,电气自动化工程”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：诚通自动化。