

玉林公路波形护栏 通程护栏板

产品名称	玉林公路波形护栏 通程护栏板
公司名称	山东冠县通程交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县开发区工业园
联系电话	15725590355

产品详情

公路波形梁护栏出厂价

波形护栏在在日常生活中发挥的重大作用

，公路波形梁护栏出厂价，为了了解波形护栏发挥的作用，首先波形护栏板还具备视线诱导的功能，能够与道路相得益彰，也比较灵活，维护也很简单，损坏处容易更换。另外波形护栏板的材质，其采用镀锌钢板加工而成

公路护栏板的选择标准因地制宜。 道路设计指标。尤其是主体设计中的线形等指标，再根据交通量预估车辆的运行速度，进而确定护栏的初始碰撞条件； 路侧情况，玉林公路波形护栏，也即先确定路侧危险度，再根据此选择相应等级的护栏； 事故率，也即根据已有的事故资料选择护栏； 与其他交通管理部门的配合。目前，城市道路的交通管理、限速指标的确定以及标志、标线等设施的管理职责在交管部门，护栏的管理职责在路政部门，因此设计者在进行护栏设计时，还应了解交通管理，并综合考虑与监控、通信等机电系统之间的相互配合等。

公路波形梁护栏出厂价

高速公路护栏板规格及每米价格

高速公路护栏板规格：

(1)、双波波形板：长度4320mm，板宽310mm(平板宽485mm)，波深85mm，高速公路波形护栏报价，板厚3mm/4mm。

(2) 三波波形板：长度4320mm，板宽506mm，波深85mm，板厚4mm。

(3)、圆立柱：直径140/114mm，立柱壁厚4/4.5mm，立柱长度1000mm/1200mm/1500mm/1800mm/2000mm/2150mm/2270mm。

(4)、方立柱：边长130mm，壁厚6mm，长度2540mm。

(3)、柱帽：厚度2/3mm，孔距100/150mm，直径114/140mm。

(4)、防阻块：196*178*200mm，厚度分3/4/4.25/4.5mm。

(5)、托架：长300mm，宽70mm，厚度分4mm/4.5mm。

(6)、螺栓：M16*170 / M16*150 / M16*50 / M16*42 / M16*35

波形护栏属于：冷轧，半钢性护栏。材质：Q235

波形护栏型号：Gr-A-4E、Gr-Am-4E、Gr-Am-2E、Gr-A-2E、Gr-SB-2E、Gr-SB-2C、Gr-A-2B1、Gr-SB-2C、Gr-A-4C、Gr-A-2C、Gr-SB-1B1。

波形护栏表面处理：热浸锌、冷镀锌+喷塑、热浸锌+喷塑。

波形护栏原理：受收到外力作用时，通过护栏板和立柱变形，吸收撞击力，保护行人和车辆。

波形护栏应用：目前广泛应于国内高速公路、一级、二级公路、省道、县道以及景区、乡村公路等。

波形梁护栏产品介绍：常用路侧波形梁护栏按防撞等级可分为B、A、SB、SA、SS五级，高速公路防撞护栏是典型的冷弯型钢产品；

波形护栏车辆对其碰撞时，由于波形钢护栏板有良好的耐撞性能和吸收能量的作用，既不容易被撞毁，同时又可对车辆和司乘人员起到很好的保护作用。当路面维修或其它原因需要并通时，公路波形护栏安装团队，

波形梁护栏产品介绍：常用路侧波形梁护栏按防撞等级可分为B、A、SB、SA、SS五级，高速公路防撞护栏是典型的冷弯型钢产品；

波形护栏车辆对其碰撞时，由于波形钢护栏板有良好的耐撞性能和吸收能量的作用，既不容易被撞毁，同时又可对车辆和司乘人员起到很好的保护作用。当路面维修或其它原因需要并通时，

玉林公路波形护栏-通程护栏板(推荐商家)由山东冠县通程交通设施有限公司提供。玉林公路波形护栏-通程护栏板(推荐商家)是山东冠县通程交通设施有限公司(www.sdtcjtss.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：程经理。