

滨江空调拆装 空调拆装价格 势虹装饰

产品名称	滨江空调拆装 空调拆装价格 势虹装饰
公司名称	杭州势虹装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区塘栖镇宏达路香醍溪岸
联系电话	13777859053

产品详情

空调拆装步骤之装机

- 1、室外机定位，机架安装时要注意水平。
- 2、根据室内机的位置把穿墙孔打好，把内机的固定架安装好，这一步要注意内机一定要水平安装，不要一高一低才好。
- 3、接好高低压管，记住要先打开高压釜，滨江空调拆装，然后松低压管锁母，及时的排出管路中的空气，大概过了8-10秒左右，空调拆装价格，把锁母拧紧，打开低压阀，按顺序接好电线。
- 4、上面的都弄好后，就可以接通电源试机了。

空调加氟按压力收费合理吗？

不合理，因为制冷系统压力是随环境温度变化随时变化的。在冬季加氟过程中，实际上根本看不到一个压力，哪能按压力收费呢？即使不在冬季，压力表显示的压力也只能作为一个参考值。

、加氟需要多长时间？

空调加氟专用管道连接好了后，一台空调加氟只需要大概5-10分钟，冬季加氟时间会稍长。用户们对于空调加氟的步骤和方法应该有所了解了，空调加氟听上去很容易，其实包含着很多需要注意的细节，所以用户在选择空调加氟公司时一定要选择正规公司，避免上当受骗。

空调拆装是一项专业空调技术工种，看似简单的空调拆装工作，在不同的空调移机人员手里有着不同的操作结果。需要空调拆装时尽量选择正规公司进行空调拆装，空调拆装公司，否则多花钱不说，还会给

空调带来损害。回收制冷剂 无论是冬季，还是夏季移机，都必须把空调器中的制冷剂收集到室外机中去。拆机前应启动空调器，可用遥控器设定制冷状态，待压缩机运转5 - 10分钟，制冷状态正常后，用扳手拧下外机的液体管与气体管接口上的保帽，关闭高压管（细）的截止阀门，1分钟后管外表结露，立即关闭低压管（粗）截止阀门，同时迅速关机，拔下电源插头，用扳手拧紧保险帽，至此回收制冷剂工作完成。（如果是冬季，宜先用温热的毛巾盖住室内机的温度传感器探头，然后控制冷状态设定开机。）也可采用室内机上的强制启动按钮开机，同时的观察室内、外机是否还有其他故障。避免移机后带来麻烦。

滨江空调拆装-空调拆装价格-

势虹装饰(推荐商家)由杭州势虹装饰有限公司提供。杭州势虹装饰有限公司(www.cbjxfw.cn)是浙江杭州,工程施工的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在势虹装饰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创势虹装饰更加美好的未来。