

烟台容积式换热机组图片 欧梅赛品牌厂商

产品名称	烟台容积式换热机组图片 欧梅赛品牌厂商
公司名称	山东欧梅赛机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市长清区张夏工业园
联系电话	13325112046 13325112046

产品详情

安装容积式换热器不成问题：装置容积（volume）式换热器的根底有必要是确保其不会呈现下沉的现象，正常的根底能够分为两种，一种是运用砖砌的鞍形根底，烟台容积式换热机组图片，假如容积式换热器没有鞍式的支座（pedestal），直接将其装置在鞍形的根底上，这时换热器和根底之间是不固定的，能够由于热膨胀（inflate）的原因而进行自在的移动。还有一种则是运用混凝土（Concrete）的根底，容积式换热器有必要经过鞍式的支座，并由地脚的螺栓（组成：头部和螺杆组成）将其和根底进行十分结实的衔接。双纹管换热器一种节能型换热设备。具有传热系数高、主动除垢能力强、运转安全可靠等特色，有很好的归纳经济功能，是传统列管换热器的代替产品。容积式换热器类型一种容积式换热器，它首要由器体、蒸汽盘管组件，蒸汽进出口、冷热水进出口等组成，为避免器体内外表腐蚀，在外表上喷涂有一层防腐合金层，并在合金层上刷制有油漆层，另撤销原有管箱，蒸汽盘管经过法兰直接外接，然后使本实用新型具有结构简略合理、运用寿命长，换热效果好，节能等特色。

容积式换热器：本发明涉及热交换设备技术领域，尤其是一种容积式换热器。这种容积式换热器，浮动盘管容积式换热机组图片，包括罐体和位于罐体上方的端盖，所述罐体侧壁上半部分设有出水口和热媒进口，罐体侧壁下半部分设有进水口；罐体底部设有热媒出口和排污口，所述罐体内置有螺旋结构的盘管，盘管一端与热媒进口连接，盘管另一端与热媒出口连接；所述罐体内壁安装有加速热交换速率的换热板。本发明设计合理，静音，无振动，加热，同时安装和维护简便，提高了工作效率，消除了加热不稳定、冷热水分区等缺点，降低了生产成本。如何选用容积式换热器的安全装置：容积(volume)式换热器在一定程度上保持了设备的储水量大，水头损失（loss）小，供水安全，方便清垢之优点。容积式换热器利用冷、热流体交替流经蓄热室中的蓄热体（填料）表面，从而进行热量交换的换热器，间壁容积式换热器的冷、热流体被固体间壁隔开，并通过间壁进行热量交换的换热器，因此又称表面式换热器。在进行使用的过程中是非常适用于高温水、低温水、蒸汽三种热媒的换热。容积(volume)式换热器的热媒既可单为蒸汽或高温、低温热水，亦可交替使用蒸汽或高、低温热水，设计选用时请注明热媒品种。整个设备必须要设置其安全装置，这样才能保证安全的运行。容积(volume)式换热器的支座(pedestal)主要是按照其标准来进行选用的，三个支座中，一个固定支座，蒸汽容积式换热机组图片，两个为活动支座。稳压膨胀器稳压膨胀器是针对空调、采暖等闭式循环水系统，用于采暖系统，空调系统的稳压、补水、安全等功能。有双泵交替及同时运行功能，低水位停机保护、缺相、过载、欠压等保护功能。活动支座的地脚螺栓(组成:头部和螺杆组成)采用双螺母，个螺母在加一小垫片拧紧后倒退一圈，然后用第二个螺母锁紧，以便支座能在基础上自由滑动。烟台容积式换热机组图片-欧梅赛品牌厂商由山东欧梅赛机械设

备有限公司提供。烟台容积式换热机组图片-欧梅赛品牌厂商是山东欧梅赛机械设备有限公司（www.sdomsjx.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张经理。