

湖北色浆 色浆用途 安阳宏迈

产品名称	湖北色浆 色浆用途 安阳宏迈
公司名称	安阳宏迈新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳市新型制造业产业园区内（宜沟镇）
联系电话	18790876688

产品详情

根据着色的对象和环境要求，色浆主要分为耐晒和不耐晒两种。一般，内用在体系不存在相容性的情况下，色浆怎么用，以达到颜色要求低成本为原则，色浆生产工艺，不要求耐晒。而外用须要考虑以下因素：

- a.耐光耐候性；b.耐化学介质性（主要是耐酸耐碱性）；c.与使用体系相容性；
- d.着色强度、遮盖力及展色性；e.色浆与色浆之间匹配性f.色浆的储存稳定性；

或异地工程做样板使用。Y支是补充的工厂高浓度色浆，兼顾外墙颜色耐候性需要和具吸引力的成本优势。

从性能的角度来说，色浆的选择需要使用高耐受环境的颜料品种，以满足外墙调色要求。对于有机颜料而言，由于晶型结构的特殊性以及颜料粒径较无机颜料小，具有颜色鲜艳、饱和度高、着色力强的优点。但颜料并不是研磨得越细越好。

4、水性浸涂着色：一般要求对木材具有良好的的封闭性，湖北色浆，渗透性好，色浆用途，着色均匀，以减少施工水性底面漆的时候木材纹理的涨水，减轻涂膜的后期塌陷问题。具体的施工注意事项如下：

- 1)施工前要检测木材的相对湿度，木材含水率百分之12—14是可以达到好的涂装效果。

2)确保排水渠溢满浸渍剂。

3)木材应除尘，避免污染浸渍剂。

湖北色浆-色浆用途-安阳宏迈(推荐商家)由安阳宏迈新材料有限公司提供。安阳宏迈新材料有限公司(www.tyfrth.com)在无机颜料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安阳宏迈一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：肖经理。