

太阳能光伏焊带(互连条 汇流条)

产品名称	太阳能光伏焊带(互连条 汇流条)
公司名称	盐城市盐都区浩泉机械配件厂
价格	265.00/公斤
规格参数	是否提供加工定制:否 型号:环保型-无铅 材质:铜锡
公司地址	盐城市盐都区潘黄镇宝才居委会
联系电话	13851090082

产品详情

是否提供加工定制	否	型号	环保型-无铅
材质	铜 锡	焊芯直径	0.08*1 (mm)
品牌	浩泉	类型	铜镀锡
药皮性质	其他	工作温度	230 ()
产地	江苏盐城		

产品性能说明

(1)、扁铜带基材选项：(可按客户要求提供各种宽度及厚度的涂锡焊带)。

a.选用gb/t2059-2000标准tui无氧铜带；铜含量99.9%。

b.体积电阻率(标准)tu1 0.0165 m m2/ m t2 0.01724.m m2/ m。

c.抗拉强度ob(mpa)(软) 196 抗拉强度ob(mpa)(半软) 245。

d.延伸率 10%(软) 20 延伸率 10%(半软) 15。

(2)、成品体积电阻系数：(2.10 ± 0.08) mm2/ m。

(3)、焊接涂层选项：

a.sn97%ag3%bi(微量) (无铅)sn99%/ag1%(适合胶封小组件)。

b.59%sn/39%pd2%ag。

c.其它成份比例及厚度和涂层可按客户要求定制。

(4)、涂锡层厚度(mm) : 0.01 单面 0.045(可按客户要求定制)。

(5)、涂锡层熔化温度 230 。

(6)、其它标准：基材扁铜带厚度公差 $\pm 0.007\text{mm}$ (可协议另定)、基材扁铜带宽度公差 $\pm 0.001\text{mm}$ ；焊带成品厚度公差 $\pm 0.009\text{mm}$ 每1000mm长约的涂锡焊带自中心处测量不超过6mm(可另行规定)。

(7)、每批产品出厂时全所附产品合格证、客户订单号及客户名称和发货清单。

(8)、产品包装：小规格产品用轴包装、宽度2.5mm以上规格